

Принтер этикеток

Gprinter GP-3100TU



Основные параметры и технические характеристики

Программное обеспечение в комплекте	BarTender® UltraLite
Способ печати	Термопечать
Разрешение	203 DPI
Ширина области печати	Макс. 76 мм
Скорость печати	Макс. 127 мм/с
Память	DRAM: 2 Мб FLASH: 2 Мб
Датчик температуры печатающей головки	Терморезистивный датчик
Датчики	Открытия крышки; отсутствие бумаги; обнаружение зазора этикетки
Интерфейс	USB
Штрих-коды	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14
Встроенный шрифт	Шрифт 0 до 8
Увеличение и вращение	Увеличение от 1 до 10 раз в обоих направлениях, вращение на 0°, 90°, 270°, 360°
Графика	Монохромные PCX и BMP файлы могут быть загружены в FLASH и DRAM
Тип носителя	Самоклеящиеся термоэтикетки
Ширина рулона	От 25 мм до 82 мм
Диаметр рулона	Макс. 85 мм
Диаметр втулки рулона	Мин. 25 мм
Способ отрезания бумаги	Отрезание или отрывание
Питание	8,5 В постоянного тока, 3 А
Условия эксплуатации	От 5 до 45°C, влажность 20-80%
Условия хранения	От -40 до 55°C, влажность (при 40°C)<93%
Габаритные размеры	Принтер 190 мм (Д) x 135 мм (Ш) x 125 мм (В) Упаковка 260 мм (Д) x 210 мм (Ш) x 225 мм(В)
Вес	1,2 кг