

ZX Промышленный Принтер



Option



ZX1000i серия

Модель	ZX1200i	ZX1200xi	ZX1300i	ZX1300xi	ZX1600i
Способ печати	Прямая термопечать или термоперенос (термотрансферный режим)				
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)		300 dpi (12 точек/мм)		600 dpi (24 точки/мм)
Скорость печати	10 IPS (254 мм/сек)**	14 IPS (356 мм/сек)**	7 IPS (177 мм/сек)**	10 IPS (254 мм/сек)**	4 IPS (102 мм/сек)**
Ширина печати	4.09" (104 мм) До 108 мм		4.09" (104 мм) До 105.7 мм		4.09" (104 мм) До 105.6 мм
Длина печати	Мин. 0.16" (4 мм)**; Макс. 180" (4572 мм)		Мин. 0.16" (4 мм)**; Макс. 85" (2159 мм)		Мин. 0.16" (4 мм)**; Макс. 26" (660 мм)
Процессор	32 Бит RISC				
Память Flash SDRAM	128 МБ (60 МБ доступно пользователю) 32 МБ				
Интерфейсы	USB 2.0 (B-Type) RS-232 (DB-9) Ethernet (RJ-45) 3 x USB Хост (A-Type); 2 порта на передней панели, 1 порт на задней панели				

- 3.2" цветной сенсорный LCD дисплей с интуитивным интерфейсом управления
- Наличие трех USB Хост портов обеспечит интеграцию сразу с несколькими устройствами
- Высокопроизводительный принтер, разработанный для выполнения больших объемов печати при скорости до 14 IPS



Области применения:



** Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.