



# Термотрансферный принтер BS463T

## Характеристики принтера

Термо- и термотрансферная печать  
Разрешение: 300 dpi  
Скорость печати: 152 мм/с (6 ips)  
Максимальная ширина печати: 106,7 мм

## Память

RAM 128 Мб  
Флэш 128 Мб

## Опции

Отделитель этикеток, отрезчик, отрезчик для текстиля

## Носитель

Макс. диаметр рулона: 127 мм  
Ширина носителя: 20-118 мм  
Толщина носителя: 0,06-0,254 мм  
Длина этикетки: 5-11430мм

## Датчики

Открытие крышки, наличие красящей ленты, зазор, чёрная метка

## Условия эксплуатации

Рабочая температура: +5 °С ... + 40 °С при относительной влажности 25 – 85 %  
Температура хранения: -40 °С ... + 60 °С при относительной влажности 10 – 90 %

## Штрихкоды

1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen  
2D: QR Code, Micro QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec Code, Datamatrix

## Красящая лента (риббон)

Длина: 300 м  
Ширина: 30-110 мм  
Втулка: 1" (25,4 мм)  
Красящий слой наружу (OUT)

## Физические характеристики

Габариты (Ш x В x Г): 190 x 198,3 x 280 мм  
Вес: 2,7 кг  
Цвет: черный

## Шрифты

8 буквенно-цифровых растровых шрифтов  
Возможна загрузка дополнительных шрифтов True Type

 Языки управления  
TSPL, EPL, EPL2, ZPL, ZPL II, DPL

 Интерфейсы подключения:  
USB+RS-232+Ethernet+USB хост  
Опции: Bluetooth 4.0, 802.11b/g/n

 Часы реального времени (RTC)



Торговля



Производство



Логистика



Склад