



# ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ АТОЛ SMART.LITE

Для автоматизации магазинов, небольших складов, служб доставки, выставок и мероприятий



## УДОБНЫЙ И БЫСТРЫЙ УЧЕТ, ДОСТУПНЫЙ ЛЮБОМУ БИЗНЕСУ

- Доступная цена – всего 19 000 рублей!
- Широкий функционал для автоматизации основных бизнес-процессов
- Большой сенсорный экран 4”
- Удобный и защищенный корпус IP64
- Сканирует все основные типы 1D и 2D-штрихкодов
- Быстрый обмен данными через Wi-Fi и Bluetooth
- Аккумулятор 5200 мАч: работа без подзарядки в течение смены



МАГАЗИН



БУТИК



СКЛАД



СЛУЖБА  
ДОСТАВКИ



ТРАНСПОРТ



ВЫСТАВКИ



СЕРВИСНЫЕ  
СПЕЦИАЛИСТЫ

*АТОЛ. Выбираете Вы!*

# ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ АТОЛ SMART.LITE

# АТОЛ



## СОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ И БАЛАНСА

Корпус АТОЛ Smart.Lite спроектирован таким образом, что его удобно держать в руке и женщинам, и мужчинам. Идеальный баланс веса устройства обеспечивает надежную фиксацию терминала в руке – его сложно выронить. Кнопка сканирования находится прямо под большим пальцем, поэтому процесс сканирования штрихкодов проходит легко и быстро. Информацию можно вводить с помощью сенсорного экрана или русскоязычной клавиатуры. Вес терминала – 320 граммов, сотрудники магазина, склада и курьеры смогут работать с ним целую смену.



## БЫСТРАЯ РАБОТА ПРИЛОЖЕНИЙ И ОБМЕН ДАННЫМИ

Производительный 4-х ядерный процессор терминала обеспечивает быструю и плавную работу приложений. Большой объем памяти (2 Гб RAM / 16 Гб ROM) позволит хранить данные об операциях и легко работать с большим количеством номенклатуры. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth позволят вам быстро обмениваться данными с базой данных и мобильными устройствами. Мобильная связь 3G (опционально) нужна для работы курьеров на выезде и позволит всегда иметь актуальную информацию. Если требуется возможность делать фотографии (например, поврежденной упаковки), вы можете заказать конфигурацию АТОЛ Smart.Lite со встроенной фотокамерой.



## НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С IP64

АТОЛ Smart.Lite – профессиональное устройство, предназначенное для использования в сложных условиях. Он выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,5 метра. Класс защиты – IP64, что означает пыленепроницаемый корпус с защитой от водяных брызг.

Корпус терминала тщательно продуман, а вес – идеально сбалансирован. Даже при падении он никогда не упадет на экран, так как центр тяжести смещен вниз, к аккумулятору.

# ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ АТОЛ SMART.LITE



## ЯРКИЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН, ВЫНОСЛИВАЯ КЛАВИАТУРА С РУССКИМИ БУКВАМИ

На большом сенсорном экране размером 4" (10 см по диагонали) и разрешением 480 x 800 пикселей хорошо видна вся информация. Пользователи смогут работать с АТОЛ Smart.Lite и на улице при солнечном свете, и в плохо освещенных помещениях. Кнопки клавиатуры изготовлены из силикона – прочного материала, который выдерживает миллионы нажатий. Они расположены таким образом, чтобы с терминалом было удобно работать даже в перчатках.



## УДОБНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Для максимально эффективного и быстрого сканирования сканер в терминале расположен под углом. Это позволяет работать с терминалом быстро, не совершая лишних движений. Сотрудники сканируют штрихкоды и сразу видят информацию на экране, не меняя положения устройства.



## ДОЛГАЯ РАБОТА БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ

АТОЛ Smart.Lite имеет аккумулятор повышенной емкости - 5200 мАч. Его заряда хватает для работы без подзарядки на протяжении целой рабочей смены или даже дольше. Для круглосуточной работы можно приобрести дополнительный аккумулятор и кредл для зарядки. Пока вы работаете с терминалом, дополнительный аккумулятор будет заряжаться.

### Технические характеристики

Операционная система	Android 7.0
Процессор	MTK (MT6580), 4 ядра, 1.3 ГГц
Память (RAM / ROM)	2 Гб / 16 Гб
Экран	4", разрешение 480*800, сенсорный емкостной
Беспроводные интерфейсы	WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth
Интерфейсы	microUSB
Аккумулятор	Li-Ion 5200 мАч, 3,7В
Клавиатура	25 клавиш
Сканер	2D
Класс защиты от пыли и влаги	IP64
Защита от падений	1,5 м
Камера	8 Мп, опционально
Мобильный интернет	3G, опционально
Блок питания	Внешний, 5В, 2 А
Габаритные размеры и вес	210 мм x 68 мм x 28 мм, 320 г
Температура эксплуатации	-10 ... +50 °С
Гарантия	1 год
Стандартная комплектация	Терминал сбора данных, аккумулятор, блок питания, кабель USB, ремешок
Опционально	Камера, 3G