

<b>Модель</b>	<b>Сканер Mertech 2310 P2D арт. 4789</b>
<b>Технические параметры:</b>	
Тип сканера	Ручной
Тип сканирующего модуля	2D image
Тип подключения	Проводное
Скорость сканирования, скан/сек	100
Дальность сканирования, мм	До 370
Кол-во срабатываний триггера без поломок	5 млн
Минимальная контрастность штрихкода	20%
Разрешение	640(h)x480(v)Px
Угол охвата при сканировании	40°(h)x32°(v)
Подсветка	Antireflected, 3500K LED
Чувствительность к штрих-коду	Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	170мм*95мм*70мм
Вес, г	132г.
<b>Дальность сканирования:</b>	
5 MIL	20-70 мм
13 MIL	40-160 мм
Минимальное разрешение сканирования	3,9 MIL
<b>Функциональные возможности:</b>	
Поддерживаемые 1D штрихкоды:	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc.
Поддерживаемые 2D штрихкоды:	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc.
Поддержка ЕГАИС	Да
Поддержка Честные Знак	Да
Звуковая индикация и визуальная	Да
Автоматическое сканирование	Да
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да
Быстрый переход в режим "Свободные руки"	Да
Виброотклик	Да
<b>Интерфейсы</b>	
USB-HID	Да
USB-COM	Да, эмуляция
RS232	Опционально
<b>Параметры функционирования:</b>	
Питание	5В/300мА
Температура эксплуатации	-20°С - 50°С
Допустимая влажность	0% - 95%
Устойчивость к внешним воздействиям	IP54
Drop test	Выдерживает 50 падений с высоты 2 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м.
Температура хранения	-40°С - 70°С
<b>Корпус:</b>	
Цвет	Черный, белый
Материал корпуса	ABS + PC (пластик + поликарбонат)
<b>Комплектация:</b>	
	Сканер
	Кабель USB type A (205 см)
	Инструкция
	Гарантийный талон
	Упаковка
Вес брутто, г	300
Вес мастербокса ,кг	15,2
Количество в мастербоксе, шт	50
Размеры коробки, мм	215x100x75
Размеры мастербокса, мм	530*385*410