

## Беспроводные 2D сканеры для подставки (Cradle) MSC-3208 WEC2D и MSC-3208 WE2D



**MSC-3208 WEC2D**  
с подставкой (Cradle)  
в комплекте



**MSC-3208 WE2D**  
без подставки (Cradle)  
в комплекте



Режим инвентаризации



Готов к маркировке



Простая настройка



Эмуляция COM

## МойPOS MSC-3208 WEC2D и MSC-3208 WE2D

Применяется для считывания различных 1D и 2D штрихкодов. При этом возможна работа как с печатными штрихкодами, так и штрихкодами на экранах мобильных телефонов и компьютеров.

Может работать как в беспроводном режиме радиосканера, так и в момент зарядки для сканера через кабель USB (идет в комплекте). Это значит, что даже если батарея разрядится - Ваш сотрудник все равно сможет продолжить работу со сканером. Зарядка сканера с использование не базы как у других сканеров, а кабеля USB позволяет сэкономить пространство на рабочем месте.

Корпус устройства выполнен из высокопрочного ABS пластика. Уровень защиты от попадания пыли и влаги внутрь корпуса - IP54.

## Дополнительные материалы



Отсканируйте один из QR-кодов чтобы получить доступ к дополнительным материалам



Ссылка на полные тех. характеристики устройства



Ссылка на полные тех. характеристики устройства

## Характеристики

Интерфейсы	USB-HID, эмуляция RS232
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты 2 метров
Класс защиты	IP 54
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация, вибрация
Разрешение	640*480
Подсветка	LED подсветка: Белый свет, указатель: Красный
Углы сканирования	± 34° горизонтально/ ± 28° вертикально
Скорость сканирования	300 скан/сек
Минимальная контрастность	25%
Размер	173 x 94 x 67 мм
Вес	190 гр
Дальность сканирования	EAN до 12см, Data Matrix до 6см, PDF417 – до 7см
Расстояние от приемника	80 м на открытом пространстве
Время работы	24 часа, заряд 4 часа

 [www.mertrade.ru](http://www.mertrade.ru)