

Ручной 2D сканер XL-3200



- ⊗ Быстрое и комфортное считывание наиболее популярных 1D и 2D штрихкодов
- ⊗ Хорошо подходит для розничной торговли, здравоохранения и гос. сектора
- ⊗ Полнофункциональный и быстрый, созданный для POS-систем и работы с различными типами штрихкодов высокой плотности
- ⊗ Поддерживает различные типы интерфейсов: USB-HID, USB-COM и RS232
- ⊗ Поддержка режима Hands-free, автоматическое переключение в режим считывания с подставки



Тип сенсора	CMOS	Размеры	L × W × H:175×73×102(mm)
Разрешение матрицы	640× 480 пикселей	Вес	229g
Подсветка	Красная,LED	Материал	ABS+PC
Минимальная плотность	4mil	Вольтаж	DC 5V
Глубина сканирования	40~220mm(0.33mm pcs0.9,EAN13)	Рабочий ток	230mA
Углы считывания	Вращение:360° Поворот:±50°, Наклон:± 50°	Температура работы	- 10°C to 55°C
Возможные интерфейсы	USB and RS232 , VCP	Температура хранения	- 40°C to 80°C
Мин. контрастность	15%	Влажность	5% to 95%
Индикация	Звуковая, LED	Освещенность	0 to 100000LUX
Режимы считывания	Manual & Continous & Automatic	Сертификаты	EC (EMC) Class B,Rohs
Считываемые кодировки	1D: UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; Code39; Codabar; Code128; Interleaved 2 of 5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; Code 93; UCC/EAN 128; Code 11; MSI; UK/Plessey ; ISBN/ISSN; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited. 2D: QR code; PDF 417; Datamatrix		