



## NEO-X110 W2D

### Основные параметры и технические характеристики

Форм-фактор	Ручной беспроводной
Область применения	Розничная торговля (табак, алкоголь), общее назначение
Режим работы	Немедленная передача, режим инвентаризации, автосканирование
Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (виртуальный)
Модуль связи	Радио 2.4 ГГц(80 м), Bluetooth 4.0(30м)
Ударопрочность	2 м
IP	IP 54
Совместимые штрих-коды	2D: QR Code, PDF417, Aztec, Maxicode, Data Matrix 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey Ect.
Индикаторы считывания	световая индикация, звуковая индикация

Разрешение	CMOS 640*480 (300000 pxls)
Источник света	Красный (6500K ), LED подсветка: Белая (6500K)
Угол сканирования	± 40° отклонение/± 40° наклон/ 360° вращение
Скорость сканирования	40 кадров в сек
Глубина сканирования	≥4 мил (0,1мм)
Минимальная контрастность	25
Минимальное энергопотребление:	1,65 Вт
Питание	5 В
Рабочий ток:	120 мА
Аккумуляторная батарея	2200 мАч
Время работы	8 часа при полном заряде (время заряда 5 часов)
Память	30000 – шк EAN 13
Температура эксплуатации оборудования	от -5°C до +45°C
Температура хранения оборудования	от -40°C до +70°C
Относительная влажность хранения оборудования	от 5% до 95% (без конденсата)
Размеры оборудования оборудования	170x72x95 мм
Размеры упаковки	200x105x145 мм
Вес оборудования	210 г
Вес оборудования с упаковкой	522 г
Цвет	Черный
Комплектация	Сканер, руководство пользователя, USB кабель (1,5 м), USB передатчик, подставка (cradle), зарядный кабель type-C