

Полная совместимость с основными программными продуктами, используемыми в торговле, на складах, в сегменте HoReCa.



ОСОБЕННОСТИ

- Высокая скорость печати – до 260 мм/сек
- Автоотрез, тип гильотина, с возможностью настройки полного или частичного отреза
- Звуковой сигнал, оповещающий о напечатанном чеке, так же сигнализирует о не закрытой крышке;
- Интерфейсы в базе RS232 + USB + Ethernet, ДЯ RJ11 (Epson) DC 24V/1A
- Простая конструкция, быстрая загрузка чековой ленты
- Печать текста, изображений и логотипов, одномерных и двумерных штрих кодов такие как Datamatrix, PDF417, QR code
- Возможность установки на вертикальную поверхность
- Интеллектуальная система контроля отрезчика
- Ручная система управления ножом.
- Встроенный большой буфер данных для получения и хранения данных печати;
- NV Logo Download and print - очень просто загружать в принтер лого и выводить его на печать одной командой.
- WiFi опционально



Технические характеристики принтера чеков Poscenter RP-100 USE

Способ печати	Прямая термopечать
Скорость печати	260 мм/сек
Ширина бумаги	79.5±0.5 мм
Ширина печати	48мм, 52мм, 56мм, 64мм 68мм, 72 мм, 76мм, 80мм
Внешний диаметр бумаги, max.	80 мм
Разрешение	203 dpi, 8 точек/мм
Толщина бумаги	0.06-0.08 мм
Межстрочное расстояние	3.75 мм (изменяется командами)
Команды	ESC/POS
Интерфейсы	USB+Serial+Lan, ДЯ RJ11(Epson)
Шрифты	ANK, Шрифт А: 12x24 точек, Шрифт В: 9x17 точек
1D штрих-коды	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D штрих коды	QR CODE / PDF417 / Datamatrix
Расширенный список шрифтов	PC347(Стандартный европейский), Katakana, PC850(Многоязычный) , PC860(Португальский), PC863(Канадско-Французский), PC865(Nordic), Восточно-Европейский, греческий, Иврит)
Звуковой сигнал напечатанного чека	Да
Звуковой сигнал открытой крышки	Да
Тип отрезчика	Гильотина
Ресурс отрезчика	1.5 миллионов отрезков
Ресурс термоголовки	100 км
Входной буфер	128 Кбайт
NV флеш	256 Кбайт
Блок питания. Вход	AC220В, 50~60 Гц
Блок питания. Выход	DC 24В/2.5А
Денежный ящик. Выход	DC 24В/1А
Рабочая температура	0°С ~ 45°С
Температура хранения	(-10°С ~ 60°С)
Влажность	10 ~ 80%
ОС	Windows: Win XP, Windows Server 2003, POS Ready7, Windows 10, Windows 7, Windows 8 / JPOS/Linux64 and x86/Android/Mac
Размеры коробки (ДxШxВ)	284*170*180 мм
Вес принтера с коробкой	1,98 кг