



MS300R

2D сканер-кольцо

2D сканер-кольцо Meferi MS300R — Это инструмент, который изменит подход к сбору данных и сделает Ваш бизнес эффективнее уже сегодня

Мгновенная интеграция с помощью NFC

Сканер-кольцо MS300R может сопрягаться с мобильными устройствами (ТСД или смартфонами без встроенного сканера) через NFC, обеспечивая легкое и мгновенное подключение с помощью функции NFC OneTouch Easy Pair.

Удобство сканирования

Модель MS300R оснащена уникальной съёмной кнопкой сканирования, подходящей как для левой, так и для правой руки. Дополнительно доступна перчатка для крепления сканер-кольца на тыльной стороне ладони, которая обеспечивает улучшенную эргономику для пользователя.

Универсальные сканирующие модули с увеличенным радиусом действия

Сканер-кольцо MS300R с технологией Intelligent Capture обеспечивает мгновенное распознавание различных 1D и 2D штрихкодов, включая повреждённые или загрязнённые QR и DataMatrix.

Эргономичность и производительность

Имидж-сканер надёжно защищён специальным стеклом. Аккумулятор ёмкостью 1250 мАч обеспечивает до 24 часов работы, а с установленным модулем Newland N1 автономность достигает 72 часов.



N1 / EM3596 / SE4107
/ SE4750 / SE55



Tag, ISO/IEC
15693



1000 мАч
Опц.: 1250 мАч



Linux



Процессор Qualcomm

Технические характеристики



ОС

Linux



Габариты (Д x Ш x В)

69 x 35.6 x 23.5 мм (со стандартной АКБ)
69 x 35.6 x 26.5 мм (с увеличенной АКБ)



Вес

76.5 гр (со стандартной АКБ)
83.2 гр (с увеличенной АКБ)
55 гр (без АКБ)



Аккумулятор

Стандартный аккумулятор: 1000 мАч
Увеличенный аккумулятор: 1250 мАч



Зарядное устройство

5 В / 1 А



USB разъём

USB Type-C, зарядка, подключение к ПК



Звуковой сигнал

До 85 дБА на расстоянии 10 см
от задней панели устройства



Сканирование

Стандартно: Newland EM3596
Опционально: Zebra SE4107, SE4750,
SE55, Newland N1



NFC

Метка, ISO/IEC 15693,
Коснитесь для сопряжения



Bluetooth

BT5.0 + BR/EDR + BLE.
Работает в трёх режимах: BLE, HID, SPP



Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -10°C до 50°C
Температура хранения: От -20°C до 60°C
Влажность: от 5% до 85% без
конденсации



Защита

IP65
Многочисленные падения на бетонное
покрытие с высоты 1.5 м в диапазоне
рабочих температур



Устойчивость к электростатическим разрядам

±10 кВ по воздуху;
±6 кВ при контакте



Аксессуары

Стандартные: Блок питания / кнопка сканирования / кабель USB Type-C / велкро-крепление на палец
Дополнительные: Увеличенный аккумулятор / перчатка-крепление / 4-х слотовое зарядное устройство / 10-и слотовое зарядное устройство / 20-и слотовое зарядное устройство