



## Этикетка RFID (UHF) полипропиленовая

**Наименование**  
S-Tag PP-0355

**Размер этикетки**  
74 x 20 мм

**Размер антенны**  
70 x 14 мм

### Спецификация

- Протокол:	ISO 18000-6C	- № партии микросхемы:	IPJ-W1710-K00
- Рабочая частота:	860-960 MHz	- Рабочая температура:	-40°C/+85°C
- Микросхема:	Impinj Monza R6-P	- Температура хранения:	-40°C/+85°C
- Пользовательская память:	32 бит (макс.)	- EPC память:	128 бит (макс.)
- Криптографический протокол:	Отсутствует	- Алгоритм шифрования:	Отсутствует

### Антенна

- Верхний слой:	алюминий/10 мкм
- Основа:	ПЭТ/50 мкм



### Чертеж и размеры (мм)



### Строение метки: (Справочная толщина ленты, мм)

0.075		Пленка полипропиленовая (CXBRH9SDRS)
0.063		Инлей
0.05	chip	Лента (3M467)
0.065		Силиконизированная бумага (WG80g/50g)

### Характеристики вида поставки продукта:

Параметры	Описание
Шлейф	1м силиконизированной бумаги в начале и конце рулона
Дефекты	Отсутствуют
Выход годных изделий	≥ 99 %