

LABELMATE UNI-CAT - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ НАМОТЧИК ЭТИКЕТОК

 labelmate



UNI-CAT-STANDARD

Новое устройство UNI-CAT является самым продвинутым и наиболее «универсальным и разносторонним» размотчиком /намотчиком в продуктовой линейке Labelmate!

UNI-CAT может быть оснащен валами, позволяющими использовать рулоны этикеток различных ширин и диаметров. Дополнительно устройство может быть оснащено опциями и аксессуарами, благодаря которым вы получаете в свое распоряжение намотчик / размотчик практически для любых задач. Новый UNI-CAT заменяет все модели CAT-3-TA (с натяжным рычагом) и модели CAT-4.

Ключевые особенности:

- Беспрепятственное обнаружение и отслеживание активности принтера: намотка, бездействие и размотка
- Модели -CHUCK, -STANDARD и -10-INCHES стандартно подходят для использования рулонов с сердечником диаметром 76 мм. По запросу доступны версии для сердечников 38/40/44/70/100 мм.
- Модели -STANDARD, -1-INCH и -10-INCHES стандартно поставляются с внутренними и внешними фланцами. Для модели -CHUCK внешний фланец является опциональным.
- Рекомендуется добавить дополнительный APG-CAT к моделям -ACH и -CHUCK с диаметром сердечника рулона, отличным от 76 мм.
- Намотчик UNI-CAT - идеальный компаньон для цветных струйных принтеров. Однако для приложений, в которых обязательно наличие плотных рулонов готовых этикеток (например, если этикетки будут использоваться в автоматическом аппликаторе), мы настоятельно рекомендуем использовать намотчик LABELMATE ZCAT.

- ✔ Устройство самообучается работе в качестве намотчика или размотчика
- ✔ UNI-CAT поддерживает процесс обратной подачи для цветных струйных и чувствительных к натяжению принтеров
- ✔ Автоматическая регулировка скорости намотки для согласования со скоростью печати
- ✔ Максимальная скорость до 125 см / сек для работы с большинством принтеров штрих-кода
- ✔ Новая не требующая обслуживания квази-сенсорная панель управления со светодиодными индикаторами состояния намотчика

Модели UNI-CAT

Артикул	Модель	Описание	Макс. ширина этикетки	Макс. диаметр рулона	Макс. вес рулона
LMR042	UNI-CAT-STANDARD	Стандартно поставляется намотки рулонов на сердечник диаметром 76 мм (Доступно так же для сердечников диаметром 38/40/44/50/70/100 мм)	155 мм	300 мм	8 кг
LMR043	UNI-CAT-ACH	Настраиваемый держатель для рулонов на сердечниках диаметром от 25 до 101 мм.	155 мм	280 мм	7 кг
LMR044	UNI-CAT-CHUCK	Устройство быстрой замены рулона Quick-Chuck для сердечника диаметром 76 мм (так же доступно для сердечников диаметром 38/40/44/70/100 мм)	170 мм (опционально: 220 и 270 мм)	300 мм	10 кг

WWW.PROFIPRINT.RU
WWW.PROFIPRINT.PF

ООО "Западная Техника Санкт-Петербург"

192102, Россия, Санкт-Петербург,
Волковский пр., 32А БЦ «Радиус», оф. 4-11
телефон: +7 (812) 676-11-52; sales@profiprint.ru

111141, Москва, ул. Кусковская, д. 20 А,
корпус «А», офис А505
телефон: +7 (495) 989-96-83; msales@profiprint.ru

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все указанные данные являются индикативными и могут быть изменены без дополнительного уведомления со стороны Компании-Производителя и Компании-Поставщика.

ВНЕШНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



технико-внедренческая компания
ПРОФИПРИНТ

Артикул	Модель	Описание	Макс. ширина этикетки	Макс. диаметр рулона	Макс. вес рулона
LMR045	UNI-CAT-10-INCHES	Стандартно поставляется для рулонов шириной до 255 мм на сердечниках диаметром 76 мм (Доступно для сердечников 38/40/44/50/70/100 мм)	255 мм	300 мм	10 кг
LMR046	UNI-CAT-1-INCH	Для сердечников 25,4 мм	155 мм	220 мм	8 кг



UNI-CAT-ACH



UNI-CAT-CHUCK



UNI-CAT-10-INCHES



UNI-CAT-1-INCH

Артикул	Модель	Описание	Опции
LMX567	BRACKET-SHORT	Запасной кронштейн направляющей внешнего края этикеток. Макс. ширина этикеток 200 мм	
LMX568	BRACKET-LONG	Запасной кронштейн направляющей внешнего края этикеток. Макс. ширина этикеток 270 мм	
LMX569	MEDIA GUIDE	Запасная направляющая внешнего края этикеток.	
LMX491	STANDARD SHAFT	Стандартный вал намотки с 3 «лепестками», внешним и внутренним фланцами	
LMX492	10" SHAFT	10-дюймовый (255 мм) вал намотки с 3 «лепестками», внешним и внутренним фланцами	
LMX500	ACH-CAT	Настраиваемый держатель для рулонов на сердечниках диаметром от 25 до 101 мм.	
LMX501	BAIL STD	Фиксирующая спица для вала STANDARD для безгильзовой намотки	
LMX502	BAIL 10"	Фиксирующая спица для вала 10-INCHES для безгильзовой намотки	
LMX546	1" SHAFT	1-дюймовый вал намотки с 1 «лепестком», внешним и внутренним фланцами	

Размеры (Ш x Г x В)	UNI-CAT-STANDARD	300 x 350 x 320 мм
	UNI-CAT-CHUCK	300 x 385 x 320 мм
	UNI-CAT-ACH	280 x 310 x 310 мм
	UNI-CAT-10-INCHES	300 x 455 x 320 мм
	UNI-CAT-1-INCH	220 x 350 x 280 мм
Вес брутто	Около 14 кг, зависит от точной конфигурации устройства	
Электропитание	Вход: ~ 220-240 В; Выход: – 15В, 4,33А	
Гарантия	5 лет - на устройство, 1 год - на блок питания	

ПАРАМЕТРЫ

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все указанные данные являются индикативными и могут быть изменены без дополнительного уведомления со стороны Компании-Производителя и Компании-Поставщика.

ООО «Западная Техника Санкт-Петербург»

192102, Россия, Санкт-Петербург,
Волковский пр., 32А БЦ «Радиус», оф. 4-11
телефон: +7 (812) 676-11-52; sales@profiprint.ru

111141, Москва, ул. Кусковская, д. 20 А,
корпус «А», офис А505
телефон: +7 (495) 989-96-83; msales@profiprint.ru