

POSCENTER-02Ф (COVER)

Фискальный регистратор

POS CENTER



МНОГООБРАЗИЕ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ



- Высокая скорость печати – до 260 мм/сек
- Автоотрезчик типа гильотина, ресурс 2 млн. отрезков чека, неполный отрез
- Ресурс печатающей термоголовки 200 км
- Гребенка для ручного отрыва чека
- Интерфейсы RS232 + USB + Ethernet, ДЯ RJ11 (штрих/Epson) DC 24V/1A
- Возможность установки на вертикальную поверхность
- Работа с лентой шириной 80 и 57 мм (ограничитель для печати на ленте 57мм)
- Ручная система отвода ножа

Технические характеристики

Фильтр для онлайн-касс	Подходит для работы с маркировкой. Лента 80 и 57 мм. Автоотрезчик. Все сферы применения. Компактные габариты. Возможность установки на вертикальную поверхность. Простота обслуживания. Высокая скорость печати. Ethernet (LAN), USB, RS232
Кому подходит	Применяется организациями и предприятиями любой направленности (торговля, оказание услуг, образовательные и медицинские учреждения, нефтепереработка и АЗС, кинотеатры и прочее), а также, Индивидуальными Предпринимателями.
Тип устройства	ККТ (фискальный регистратор)
Ширина ленты	80/57±0.5 мм
Толщина ленты	0.06-0.08 мм
Область печати, мм	72
Внешний диаметр рулона	83 мм
Скорость печати, мм/сек	260
Интерфейсы	USB-1шт RS232 –1шт Lan-1шт
Подключение периферийных устройств	Денежный ящик 24V, распайка Штрих/Epson
Работа с одномерными (1D) штрих-кодами	EAN-8, EAN-13
Работа с двумерными (2D) штрих-кодами	QR CODE / PDF417 / Datamatrix
Датчики и индикация	Контроль наличия бумаги, открытой крышки
Входное напряжение, В	DC:24v/2,5A, AC:100-240V 50/60Hz
Температура работы мин., °С	0
Температура работы макс., °С	45
Ресурс термоголовки	200 км
Ресурс автоотрезчика	2 миллионов отрезков
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм	180*140*134 мм
Вес принтера	1.1 кг
Цвет корпуса	Белый, Черный