

Технические возможности и характеристики принтера MPrint EVA LP 80

<b>Печать</b>	Метод печати	Прямая линейная термопечать
	Разрешение	203 dpi (8 точек / мм)
	Скорость печати	Макс. 102 мм/сек.
	Ширина печати	Макс. 72 мм
	Длина печати	300 мм
<b>Память</b>	Оперативная	2 МБ
	Флеш	2 МБ
<b>Шрифты</b>	Кодировки	DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258 ISO8859-1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -15 DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5)
	Растровые	6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° вращаемые и увеличиваемые в 10 раз по горизонтали и вертикали
<b>Штрих-коды</b>	1D	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock
	2D	PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code
<b>Распознавание</b>	Сенсоры	Нет бумаги, датчик разрыва этикетки, обнаружение пазов, обнаружение чёрной метки, датчик температуры печатающей головки
<b>Носитель</b>	Тип	Рулон, С высечками, Непрерывный
	Ширина	25 мм – 85 мм
	Толщина	60 мкм – 180 мкм
	Диаметр рулона этикетки	90 мм
	Диаметр втулки	0.5" (12.7 мм), 1" (25.4 мм), 1.5" (38.1 мм)
<b>Программный язык</b>		TSPL
<b>Блок питания</b>	Вход.	100 В ~ 240 В 50/60 Гц 1.5 А
	Выход.	12 В / 2 А
<b>Физические характеристики</b>	Условия работы	5°C - 40°C, 30% - 85% О.В. без образования конденсата
	Условия хранения	-20°C - 50°C, 10% - 50% О.В. без образования конденсата
	Размеры	188(Д)х134(В)х150(Ш) мм
	Вес	880 г (без расходных материалов)
<b>Опции и Аксессуары</b>	Аксессуары	Внешний размотчик этикетки, Рулон бумаги, Адаптер питания, Краткое руководство, CD
<b>Программное Обеспечение</b>	Драйвер	Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10
	Дизайн этикетки	Bartender Ultralite
<b>Интерфейсы</b>		USB, RS232C
<b>Панель управления</b>		Трёхцветный LED индикатор статуса, Кнопки Питания и Протяжки
<b>Сертификация</b>		CCC, FCC, CE