

ПОС-компьютер OL



Спецификация			
Модель	OL-C023M(J3455)	OL- C023M (J6412)	OL- C025 (i3 1115G4)
Конструкция	металлический корпус		
Вид установки	Настольный		
Цвет	Черный		
Электропитание			
Блок питания	12V 5A (внешний)		
Напряжение питания	100-240В		
Процессорная плата (для ПОС-системы)			
Тип процессорной платы	mini ITX		
Процессор (CPU)	Celeron J3455 4C/4T 1.5GHz(Max 2.3GHz) 2M	Celeron J6412 4C/4T 2.0GHz(Max 2.6GHz) 1,5M	Core® i3 1115G4 2C/4T 1.7GHz(Max 4.1GHz) 6M
Оперативная память	1 x DDR3L 4Gb SO-DIMM, 1333/1600 (до 8 Gb)	1 x DDR4 4Gb SO-DIMM, 2666/3200 (до 16 Gb)	1 x DDR4 4Gb SO-DIMM, 3200 (до 16 Gb)
Жесткий диск (HDD или SSD/mSata)	1 x mSATA 128Gb		1×M.2 Key M 2242/2280
Разъемы ввода-вывода и опции (для ПОС-системы)			
VGA/HDMI порт	1 x DB-15 / 1 HDMI	1 HDMI	
USB порт	6 (4 на I/O, 2 на лицевой панели)		8 (4 на I/O, 4 на лицевой панели)
RS232 порт	4 x Dsub9	5 x Dsub9	6 x Dsub9
Audio интерфейс	1 x MIC IN, 1 x LINE OUT		
Network интерфейс	Realtek RTL8111H		
LPT	нет		
PS/2	нет		
Другие характеристики			
Температура эксплуатации	+0°C ~ +40°C		
Размеры (ШxГxВ), мм	196.5 x 196.5 x 44		213x200x52
Размеры упаковки (ШxГxВ), мм	260x135x260		
Вес кг	1,84	1,85	2,4
Поддержка ОС	Windows 10, Linux		

I/O панель:

