



1D и 2D



Мегапикселей IP52



Bluetooth 5.0



USB



2600 mAh



Падение с высоты 1,5 м



EasySet



Гарантия 5 лет



расширенные сценарии



HR33 Marlin Bluetooth
Ручные сканеры

Характеристики

Легко заменяемый аккумулятор

HR33 Marlin Bluetooth обеспечивает более 12 часов непрерывной работы без подзарядки. Если батарея разрядится, отсек оснащен защелкой, позволяющей легко заменить ее, не отвлекаясь от выполнения своих задач. Кроме того, индикатор низкого заряда батареи имеет два разных цвета, что дает быстрый визуальный сигнал о необходимости замены батареи. Новый магнитный контакт на подставке обеспечивает простоту подключения и высокую надежность.

Высокая скорость подключения

Bluetooth-сканер HR33 Marlin поддерживает Bluetooth 5.0 и может сканировать предметы в радиусе 100 м на открытом пространстве. Независимо от того, используете ли вы подставку для связи и зарядки напрямую с Bluetooth устройства или через адаптер, HR33 Marlin BT обеспечивает надежное беспроводное соединение.

Высокая производительность

HR33 Marlin Corded оснащен лазерным целеуказателем для точного сканирования штрих-кодов и мегапиксельным датчиком для считывания различных типов штрих-кодов, даже если они повреждены или искажены. Это делает его идеальным для сканирования штрих-кодов высокой плотности.

Персонализированная конфигурация

HR33 Marlin — первый портативный компьютер Bluetooth в линейке, оснащенный расширенными возможностями для программирования сложных команд. Easyset по-прежнему доступен для тех, кто знаком с программой, но добавление сценариев позволяет еще большую детализацию, что делает серию HR33 Marlin лучшей в своем классе.

Будьте уверены в Newland.

Будучи уверенными в классе защиты IP52 и способности выдерживать падения с высоты 1,5 м мы впервые предлагаем 5-летнюю гарантию от Newland EMEA для нового HR33 BT Marlin. Выбирайте HR33 BT Marlin с уверенностью: компания Newland создала сканер, способный работать в любых условиях.

Сканируйте и отправляйте или собирайте и отправляйте.

HR33 BT Marlin имеет настраиваемые режимы, позволяющие пользователю выбирать сканирование в реальном времени и отправку через беспроводное соединение или два варианта автономного хранения и пакетной отправки данных. Память сканера позволяет при необходимости хранить тысячи кодов.

Предлагаемые области



Ритейл



Складское хранение



Финансы



Здравоохранение



Почтовые службы



HR33 Marlin Bluetooth Технические данные

Считывание данных

1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 из 5, Matrix 2 из 5, Industrial 2 из 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 из 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar (RSS), Code 49, Code 16K.
2D	PDF417, QR-коды, Micro QR-коды, DataMatrix, Aztec, MaxiCode, Chinese Sensible Code, код GM, Micro PDF417, Code One
OCR	OCR паспорта, китайского удостоверения личности, OCR разрешения на въезд в Китай
Датчик сканера	1280x800 CMOS
Нацеливание	лазер
Подсветка	Белая светодиодная подсветка
Разрешение	≥3 мил
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	40 мм – 535 мм
Диапазоны декодирования Code 39 (5 мил)	50 мм – 230 мм
Диапазоны декодирования PDF417 (6,7 мил)	45 мм – 215 мм
Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил)	30 мм – 245 мм
Поле обзора	Горизонтальный 48°, Вертикальный 30°
Угол сканирования	Боковой наклон: 360°; наклон по вертикали: ±60°; наклон по горизонтали: ±65°
Минимальный контраст печати	15%

Производительность

Флеш-память	≥16 384 кодовых записей (более 60 байт)
-------------	---

Физические характеристики

Тип батареи	Литий-ионная батарея, 2600 мАч
Размеры (мм)	Сканер: 117,5 x 87,5 x 144 мм
Размеры (мм)	Подставка: 140 x90 x 144,5 мм
Ожидаемый срок службы батареи	≥15 часов непрерывной работы (сканирование один раз в 6 секунд)
Ожидаемое время зарядки	≤6 часов (с адаптером питания)
Входное напряжение	5 В пост. тока ± 5 %
Интерфейсы	USB (тип A), поддержка USB-KBW, USB-CDC, HID-POS
Уведомления	Звуковой сигнал, светодиодный индикатор, вибрация
Вес	Подставка 340,5 г – Сканер: 210 г

Беспроводная связь

Радиотехнология	Bluetooth 5.0
Расстояние беспроводной работы (макс.)	≥100 м (на открытом пространстве)
Режимы связи	Синхронный режим, асинхронный режим и пакетный режим

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2023, все права защищены



HR33 Marlin Bluetooth Технические данные

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -10 до 50 °C (от 14 до 122 °F)
Температура хранения	От -40 °C до 70 °C (от -40°F до 158°F)
Температура заряда	От 0 °C до 45 °C (от 32 °F до 113 °F)
Влажность	5% ~ 95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (контактный разряд); ±15 кВ (воздушный разряд)
Устойчивость к падениям	Сканер: падение на бетонную поверхность с высоты до 1,5 м (подставка: 1,2 м)
Рейтинг IP	IP52

Аксессуары

Стандарт	Подставка для зарядки
----------	-----------------------

Сертификаты

Оборудование	CE Red, FCC ID, RoHS 2.0, IEC62471, IEC60825
--------------	--

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2023, все права защищены