

# POS-компьютер АТОЛ NFD50

## Новое поколение промышленных кассовых компьютеров АТОЛ

Мощный и высокопроизводительный системный блок, разработанный на базе современного 4-ядерного процессора **Intel Celeron J3455**.

**АТОЛ NFD50 —  
POS-компьютер для работы  
в круглосуточном режиме.**



### Преимущества:

- обновленный современный процессор;
- подключение разнообразной периферии: ККТ, основного кассового и дополнительного рекламного монитора, сканера ШК, дисплея покупателя, электронных весов, платежного терминала и др.;
- безвентиляторное промышленное решение;
- соответствие требованиям корпоративного сегмента: возможность подачи питания 5V или 12V на порты COM1 или COM2;
- возможность крепления к вертикальной поверхности.

# POS-компьютер АТОЛ NFD50



## Надежный и эргономичный

NFD50 компактен и займет совсем немного места в кассовой зоне: его размеры всего 21 × 24 см. Его также можно закрепить на стене или под столом: в корпусе есть отверстия для крепления. NFD50 работает бесшумно и не требует частого сервисного обслуживания. Прочный корпус из алюминия рассеивает тепло, выделяемое в процессе работы, поэтому компьютер работает стабильно и не перегревается.



## Работа с любым торговым ПО

К NFD50 можно подключить любое торговое оборудование, он оснащен расширенным набором портов ввода-вывода: 9 × USB; 3 × RS-232-порта с увеличенным расстоянием между портами. Вы без проблем подключите одновременно 3 устройства, имеющих массивные разъемы. HDMI-порт для подключения рекламного монитора или телевизора. VGA-порт для подключения POS-монитора.

## Технические характеристики

Процессор	Intel Celeron Apollo Lake J3455, 4 Core, 1.50 GHz/2.30 GHz
Бенчмарк	2248 баллов
Оперативная память	4 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM
Накопитель	Твердотельный накопитель на основе флеш-памяти SSD 64 Гб (mSATA). Увеличение объема SSD — по запросу
Сетевая карта	1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Порты	8 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 3 × RS-232, 1 × VGA, 1 × HDMI, 2 × AUDIO, 2 × MIC
Питание	12В/5А, через адаптер постоянного тока (поставляется в комплекте)
Температурный режим	От 0 до +40 °С
Допустимая относительная влажность воздуха	От 5% до 90% при 26 °С
Цвет/Материал корпуса	Черный/Алюминиевый сплав, сталь
Габариты, мм (ширина × высота × глубина)	234 × 55 × 207
Вес нетто	2.0 кг ± 0.5 кг
Установка	Настольная, возможно крепление на стену
Поддержка операционных систем	Windows 10 IoT, Linux



Ф. И. О.:

Должность:

Компания:

Email:

Адрес:

Телефон:

www: