

Cassida® P-10

Надежные петли, прочная крышка из акрила с особо плотным прилеганием, легкая смена масла и эффективный насос – все для долгого использования вакуумного упаковщика в каждодневной работе банка



Русифицированная панель управления для легкой и быстрой настройки глубины вакуума и температуры нагрева позволит работать с пакетами любой толщины.

Прочный и аккуратный сварной шов с четким оттиском заменяемого силиконового клише. Конструкция клише препятствует притиранию крышки даже при долгой эксплуатации оборудования.

Легкая замена масла облегчит процедуру технического обслуживания упаковщика.

Крышка из акрилового стекла позволяет наблюдать за процессом упаковки.

Первую смену масла рекомендуется произвести после 100 часов работы, а все последующие – каждые 500-1000 часов.

Преимущества

Русифицированная панель. Надежный и производительный вакуумный насос. Регулировка температуры нагрева и глубины вакуума. Сменное силиконовое клише. Кнопка экстренной остановки. Прочная крышка из акрилового стекла. Легкая смена масла. Высокое качество сварного шва. Низкий уровень шума. Режим автоматического старта. Фиксатор крышки. Тefлоновое покрытие нагревательного элемента.

Применение

Cassida P-10 соответствует всем требованиям Банка России к подготовке наличных денег для перевозки в расчетно-кассовые центры. Используются в кассах пересчета и расчетно-кассовых центрах.

Технические характеристики:

Количество пакетов:	1
Скорость упаковки, пакетов/мин:	3-4
Производительность насоса, м3/ч:	10
Длина сварного шва, мм:	260
Размер вакуумной камеры (Ш*Г*В), мм:	385*280*90
Потребляемая мощность, кВт:	1
Питание, В/Гц:	220/50
Габариты (Ш*Г*В), мм:	340*490*350
Габариты упаковки (Ш*Г*В), мм:	420*580*450
Вес нетто, кг:	40
Вес брутто, кг:	47,14

Компания Кассида Евразия

111020 Москва, 2-я ул. Синичкина, 9А стр.3
+7 (495) 269 00 77 (многоканальный)
info@cassida.ru

