

SR61

Ручной беспроводной сканер



- Bluetooth радио для полной мобильности

- Подключается к терминалам Intermec и персональным компьютерам

- Выбор сканирующих опций: линейный сканер, фотосканер и стандартный сканер

- Легкая конфигурация и персонализация

- Промышленная устойчивость для работы в неблагоприятных условиях

Ручной беспроводной сканер компании Intermec SR61 совмещает в себе гибкость и ударопрочный дизайн ручного сканера с надежной беспроводной коммуникацией. Особенностью SR61 является личная сеть (PAN) на основе Bluetooth®, что делает сканирование легче и безопаснее из-за отсутствия дорогих кабелей, которые постоянно путаются и повреждаются. Дальность действия до 30 метров от компьютера.

Благодаря возможности соединения с компьютерами Intermec, такими как 700 Серию, СК30, СК31, СК60 и CV60 – беспроводной сканер SR61 увеличивает производительность и в то же время снижает затраты. Пользователь может подсоединиться к одному главному устройству Intermec, позволяющему многим людям производить сканирование для инвентаризации, доставки, отгрузки, кросс докинга, перемещении паллетов, и все это с легкостью.

Благодаря многим опциям сканирования, включая линейный, фотосканер и стандартный сканер, SR61 позволяет пользователям конфигурировать сканер для их индивидуальных потребностей,

включая чтение специфических штрих-кодов, а также штрих-кодов плохого качества или поврежденных. Существует также функция захвата изображения для подтверждения доставки или точек сервисного обслуживания.

SR61 содержит программное обеспечение EasySet™ для легкой конфигурации и персонализации. Пользователь может быстро установить настройки безопасности, выбрать звуковой сигнал и многие другие функции.

Приложения, требующие интенсивного сканирования, требуют надежного и точного сканирования, что сканер SR61 и обеспечивает. SR6 сконструирован таким образом, чтобы работать в жестких промышленных условиях, выдерживать падения на бетонную поверхность, большие перепады температур. Также он защищен от попадания воды и пыли. It is designed to withstand rigorous applicati

SR61 может работать 10 с лишним часов без подзарядки благодаря литиевой батарее, замена которой требует минимума времени.

Физические характеристики

Длина: 17.78 см
 Ширина: 6.99 см
 Глубина: 11.43 см
 Вес: 425 г

Питание

Тип батарей: Lithium-ion
 Продолжительность работы: 10 с лишним часов
 Время зарядки: 2.5 ч для 90% зарядки

Средства связи

Bluetooth радио для связи с компьютерами Intermec, включая 700 Серию, СК30, СК60, CV30, CV60 и стандартные ПК.

Радио

Частота излучения: 2.4 ГГц
 Тип радио: Bluetooth Class 1 version 1.2
 Скорость передачи данных: 1 Мбит/с

Дальность радио

Host радио Class 1: 30.5 м
 Host радио Class 2: 10 м
 Особенности: поиск частот

Опции сканирующего устройства

Стандартный лазер
 Линейный сканер Vista
 Фотосканер

Дальность сканирования

Стандартный MEMS лазер - Intermec EL20

Символика	Плотность	Мин Дистан	Макс Дистан
Code 39	0.125мм 5 mil	10 см 3.94 in	20 см 7.87 in
	0.33 мм 13 mil	*	55 см 21.65 in
Code 39	1.397 мм 55 mil	*	150 см 59.06 in

Фотосканер - Intermec EA11

Символика	Плотность	Мин дистан	Макс Дистан
Code 39	0.125мм 5 mils	7.5 см 3 in	12.5 см 4.9 in
	0.25 мм 10 mils	3.8 см 1.5 in	26.5 см 10.4 in
	0.5 мм 20 mils	4.5 см 1.8 in	48 см 18.9 in
	0.33 мм 13 mils	4.5 см 1.8 in	32.5 см 12.8 in
UPC/EAN	0.168 мм 6.6 mils	8.2 см 3.2 in	12 см 4.7 in
	0.254 мм 10mils	5 см 2 in	21 см 8.3 in
	0.381 мм 15 mils	4 см 1.6 in	31.5 см 12.4 in
	0.168 мм 6.6 mils	6.4 см 2.5 in	15.8 см 6.2 in
PDF417	0.254 мм 10 mils	4.2 см 1.7 in	23.5 см 9.3 in

Линейный сканер - Intermec EV10

Символика	Содерж штрих-кода	Плотность	Мин дистан	Макс Дистан
Code 39	RES0 0.100MM	0.1мм 4 mil	10 см 3.9 in	15 см 5.9 in
	R 0.125 MM	0.125 мм 5mil	9 см 3.5 in	18.5 см 7.3 in
	0.25	0.25 мм 10 mils	5.5 см 2.2 in	27.5 см 10.8 in
	.5	.05 мм 20 mil	4 см 1.6 in	37 см 14.6 in
UPC/EAN	RiMM	1 мм 40mil	7.5 см 3 in	51 см
	12001000 10100	0.33 мм 13 mils	5.2 см 2 in	29.5 см 11.6 in
	10 mil	0.254 мм 10mils	10 см 3.9 in	17.5 см 6.9 in
	PDF417	15 mil	0.381 мм 15mils	8 см 3.1 in

Поддержка штрих-кодов

1D все: Code 128/EAN128; Code 39; Interleaved 2/5; UPC/EAN/ISBN including add-ons; 2/5 Matrix, standard; Codabar; Code 93; MSI; Plessey; Code 93i; Code 11; Telepen; ISBT128; RSS
 Состыкованные (только версии Vista и Atea): RSS; Micro PDF; PDF417; Macro PDF; Codablock; TLC39; Composite Codes (CC-A, B & C)
 2D - только atea-версии: Maxicode; DataMatrix; QR Code; 4-State Postal Code; Planet Postal Code; Postnet Postal Code

Окружающая среда

Рабочая температура: -20°C до +50°C
 Температура хранения: -20°C до +60°C
 Температура зарядки: 0°C to +35°C
 Относительная влажность: 0 до 95% без конденсата

Защита от ударов и вибраций: SAE Specification J1399 Class 3 (внедорожные средства)
 Степень защиты от влаги и пыли: IP54

Падения: 26 падений на бетонную или стальную поверхность с высоты 1.98 м

Освещенность: Работает в любых световых условиях от 0 до 100,000 lux

Аксессуары

SR61 ремень на запястье или фиксированный Ремешок на руку
 Настольное/настенное зарядное устройство
 Зарядное устройство на 2, 4 8 батарей
 Bluetooth USB адаптер
 Заменяемая батарея
 EasySet™ программа
 Bluetooth RS232 адаптер
 Кабель от ПО Keypoint Lite (для использования с ПК с Win 95, 98, 2000, XP SP1 и клавиатурами English QWERTY)
 Кабель от ПО Keypoint Bluetooth (для использования с ПК с Win XP SP2 и международными видами клавиатур)

Регулирующие соглашения

CISPR 22 Class B; Part 15 of FCC rules, Class B; CE Mark (EU) (EN 55024, EN 55022 Class B, IEC 60950-1, IEC 60825-1); cULus (Canada and the USA) (UL 60950-1); GS Mark (Germany) (EN 60950-1, EN 60825-1); NOM (Mexico); C-TICK (Australia and New Zealand) (AS/NZS 3548 based on CISPR22); CQC and SRRS (China); Spring Mark (Singapore); MIC (South Korea); ANATEL (Brazil)



ЗАО "Интек Системз Групп"

111024, Москва, Андроновское шоссе, д.26, стр. 5, оф. 401.
 Тел/факс: (495) 734-99-18, e-mail: sales@intechsystems.ru
 www.intechsystems.ru

