

Принтер этикеток

Gprinter GP-3120TU



Основные параметры и технические характеристики

Программное обеспечение в комплекте	BarTender® UltraLite
Способ печати	Прямая термопечать
Разрешение	203 DPI
Ширина области печати	Макс. 76 мм
Скорость печати	От 101 до 127 мм/с
Память	DRAM: 2 Мб FLASH: 2 Мб
Датчики	Открытия крышки; отсутствие бумаги; обнаружение зазора этикетки
Интерфейс	USB
Штрих-коды	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14
Встроенный шрифт	FONT 0 .. FONT 8
Увеличение и вращение	Увеличение от 1 до 10 раз в обоих направлениях Вращение на 0°, 90°, 270°, 360°
Графика	Монохромные PCX и BMP файлы могут быть загружены в FLASH и DRAM
Тип носителя	Самоклеящиеся термоэтикетки, Термобумага
Ширина ленты	От 25 мм до 82 мм
Диаметр ленты	Макс. 115 мм
Диаметр втулки рулона	Мин. 25 мм
Способ отрезания бумаги	Отрезание или отрывание
Питание	Блок питания встроенный
Условия эксплуатации	От 5 до 45°C, влажность 20-80%
Условия хранения	От -40 до 55°C, влажность (при 40°C)<93%
Габаритные размеры	Принтер 220 мм (Д) x 155 мм (Ш) x 155 мм (В) Упаковка 260 мм (Д) x 210 мм (Ш) x 225 мм(В)
Вес	1.2 кг