

CHAINWAY®



C72



Android



4G



WiFi



Bluetooth



1D Barcode



2D Barcode



IRIS



NFC



Camera



GPS

Chainway C72 - мобильный компьютер на ОС Android 6.0, оснащен четырехъядерным процессором, батареей емкостью 8000 мАч, устройство выдерживает падения с высоты 1,5 м. C72 имеет сканер штрих-кодов 1D / 2D, IRIS, HF RFID / NFC и 13-мегапиксельную камеру с автофокусом. Используется в управлении активами, розничной торговле, складировании, управлении автопарком и т. д.



Мобильный компьютер Chainway C72

Физические характеристики

Габариты	164.2x80x24.3мм
Вес	654г
Дисплей	IPS FHD 5.2' 1920x1080pix
Сенсорная панель	Corning Gorilla Glass, мультисенсорная панель, поддерживающая работу с перчатками и влажными руками
Источник питания	li-ion аккумулятор 8000мА режим ожидания 500 часов время непрерывной работы 12 часов время зарядки 3-4 часа
Дополнительные слоты	1 x SIM, 1 x SIM/TF
Интерфейсы	USB 2.0, Type - c, OTG
Аудио	Динамик, 2 микрофона
Клавиатура	4 фронтальных клавиши, 1 клавиша питания, 2 клавиши сканирования, 1 многофункциональная клавиша
Сенсоры	Акселерометр, датчик света, датчик присутствия

Производительность

Процессор	Cortex-A53 Quad-core 1.3GHz
Память	RAM 2Gb / ROM 16Gb
Расширение до	32 GB MicroSD карта

Операционная среда

Операционная система	Android 6.0
SDK	Chainway Software Development Kit
Язык программирования	Java
Инструменты	Eclipse / Android Studio

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	-20°C to 50°C
Температура хранения	-40°C to 70°C
Допустимая влажность	5 - 95% без конденсата
Ударостойкость	падение с 1,5м на бетон более 1000 падений
Класс защиты	IP65
Устойчивость к статическому электричеству	± 8KV воздушный разряд, ± 4KV проводящий разряд

Характеристики связи

WLAN	IEEE802.11a/b/g/n, внутренняя антенна
WWAN(европейский стандарт)	2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40
Bluetooth	Bluetooth 4.0, BLE
Навигация (GNSS)	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou

Камера

Фотокамера	13 Мпикс, автофокус, вспышка
------------	------------------------------

Характеристики сканера (опционально)

Сканирующий модуль 1D	Zebra SE965 / Honeywell N4313
1D коды	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2of5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS и др
Сканирующий модуль 2D	Zebra SE4710/SE4750 ; Honeywell N6603
2D коды	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: USPostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Dutch Postal (KIX) и др

IRIS (опционально) (распознавание сетчатки глаза)

Скорость	< 150мс
Дальность	20 - 40см
Вероятность ошибки	1/10000000

NFC (опционально)*

Частота	13.56MHz
---------	----------

Аксессуары (в комплекте с мобильным компьютером)



AC адаптер



USB кабель (type-C)

Дополнительные аксессуары:

AC Адаптер



PWR-C7X-5V2A-EU

Адаптер I/P: 100-240V,
O/P: 5V2A, DC используется с
USB кабелем


USB кабель



DC-C7X-TypeC

Micro-USB кабель для
коммуникации и зарядки устройства

Ремешок



SG-C7X-LYD-GY

Ремешек на запястье

SIM-ключ



SIM-TRAY-EJECTOR

Ключ для установки/извлечения
SIM карты

Зарядная стойка



RACK-CC-8

Стойка для зарядки 8 устройств

Докстанция



CRD-C72-SCC

Используйте с USB (type-C) кабелем

Защитный чехол



SG-C7X-CPH

Защитный чехол с креплением
для ремня

Пистолетная рукоятка



TRG-C72-PG

Пистолетная рукоятка без
дополнительной аккумуляторной
батареи