

# SLP-DX220

2-дюймовый настольный принтер  
этикеток прямой термопечати



Кафе

Розничная  
торговляЗдравоохра-  
нение

Почта

## Тонкий, премиум-класс



Функциональные  
кнопки

### Высокая эффективность

- Скорость печати до 6 дюйм/сек (152 мм/сек)
- Быстрая скорость обработки данных различных типов этикеток
- SLP-DX220 полностью совместим с основными языками программирования; SLCS, BPL-Z™, BPL-E™
- Автоматическое обнаружение бумаги, например, разрыва, черной метки и коротких участков бумаги

### Экономичность

- Двухканальный интерфейс
- Стандарт: USB+Serial
- Опционально: USB+Ethernet+WLAN\*
- USB+WLAN\*+Bluetooth\*\*
- \* WLAN: 802.11b/g/n USB-модем (опция)
- \*\* Bluetooth: Встроенный, с сертификацией MFi iAP2

### Простой и удобный дизайн

- Совместимость с интеллектуальными мобильными устройствами
- Интеллектуальное автоматическое переключение Bluetooth: Переключение с настроек iOS на стандартный режим Bluetooth
- Простая загрузка бумаги с регулируемой направляющей бумаги
- Функциональные клавиши паузы и отмены

# SLP-DX220

2-дюймовый настольный принтер  
этикеток прямой термопечати

## Характеристики

### Характеристики принтера

#### Метод печати

Прямая термопечать

#### Скорость печати

SLP-DX220: До 6 дюйм/сек (152 мм/сек)  
SLP-DX223: До 4 дюйм/сек (100 мм/сек)

#### Разрешение печати

SLP-DX220: 203 dpi  
SLP-DX223: 300 dpi

#### Ширина печати

SLP-DX220: До 54 мм  
SLP-DX223: До 56,9 мм

#### Длина печати

До 2 000 мм

#### Датчик

Передающего типа, отражающий (регулируемый), с открытой головкой

### Характеристики ленты

#### Тип ленты

С разрывом, черной меткой, надрезом, рулонная, фальцованная

#### Ширина ленты

15 ~ 60 мм

#### Диаметр рулона

До 130 мм

#### Толщина ленты

0,06 ~ 0,20 мм

#### Способ подачи

Простая заправка бумаги

#### Внутренняя трубка

12,5 ~ 38,1 мм

### Физические характеристики

#### Размеры (ШхГхВ)

120 x 230 x 170 мм  
(4,72 x 9,05 x 6,69 дюйм)

#### Вес

1,36 кг (2,99 фунт)

#### Электрическая часть

Сертифицированный по стандарту EnergyStar,  
Внешний адаптер питания 100-240 В перем.  
тока, 50/60 Гц

### Рабочие характеристики

#### Память

64 MB SDRAM, 128 MB Flash

#### Интерфейс

Стандарт: USB + Serial  
Опционально: ① USB + Ethernet + WLAN<sup>1</sup>  
② USB + WLAN\* + Bluetooth<sup>2</sup>

WLAN<sup>1</sup>: 802.11a/b/g/n/ac USB-модем (опция)

Bluetooth<sup>2</sup>: Встроенный, с сертификацией  
MFi iAP2

#### Часы реального времени

Поддерживается

### Характеристики окружающей среды

#### Температура

Эксплуатация: 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)  
Хранение: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

#### Влажность

Эксплуатация: 10 ~ 80% отн. вл.  
Хранение: 10 ~ 90% отн. вл.

### Программное обеспечение

#### Эмуляция

SLCST<sup>™</sup>, BPL-Z<sup>™</sup>, BPL-E<sup>™</sup>

#### Драйверы / утилиты

- Драйвер Windows (Europlus / Seagull)
- Драйвер Linux / Mac CUPS
- Виртуальный драйвер COM USB / Ethernet
- Сервисная программа
- Драйвер OPOS
- Bartender Ultralite for BIXOLON
- Label Artist<sup>™</sup>-II

#### Комплект разработчика ПО / дополнительный модуль

- Комплект разработчика ПО для Android / iOS / Windows
- Комплект разработчика ПО для Linux
- Комплект разработчика ПО для Chrome
- Комплект разработчика ПО для Xamarin (только Windows, Android)

#### Браузер / Приложение

- Браузер Windows mPrint Browser (все)
- Label Artist<sup>™</sup> Mobile (Android, iOS)
- Приложение mPrint App (Android, iOS)

### Шрифты / графика / наборы символов

#### Шрифты

- Встроенные растровые шрифты 10 SLCS
- Один встроенный масштабируемый шрифт SLCS
- Встроенные растровые шрифты 16 BPL-Z<sup>™</sup>
- Один встроенный масштабируемый шрифт BPL-Z<sup>™</sup>
- 5 встроенных растровых шрифтов BPL-E<sup>™</sup>
- 23 кодовых страницы
- Поддержка Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

#### Графика

Поддержка определяемых пользователем шрифтов, графики, форматов и логотипов

#### Наборы символов штрих-кода

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, Расширения UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB

2D: Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, Maxi-Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39

#### Опции

Отделитель этикеток, автоматический обрезчик, Внешний WiFi модем (подключается по USB)



BR\_SLP-DX220\_RU\_OCT19\_V1

Copyright © BIXOLON Co., Ltd. Все права защищены. Конструктивные особенности и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

**BIXOLON**<sup>®</sup>

**BIXOLON Co., Ltd.**  
+82 (0) 31 218 5500  
sales@bixolon.com

**BIXOLON America Inc.**  
+1 858 764 4580  
sales@bixolonusa.com

**BIXOLON Europe GmbH**  
+49 211 68 78 54 0  
sales@bixolon.de

www.Bixolon.com

