

TITAN S серия

Прибавь к стилю производительности

- Процессор Intel Celeron N2807, N3160 и J1900
- Энергоэффективная архитектура с низким тепловыделением
- ЖК-дисплей с технологией True-Flat PCAP Touch
- Передняя панель с защитой от пыли и влаги IP55
- Превосходное удобство обслуживания и простота установки
- Безвентиляторный
- Различные способы хранения данных:
mSATA / m.2 / SATAIII 2.5"
- Microsoft Azure Certified



Ключевые особенности



Опции



Периферия



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель		TITAN-S100	TITAN-S200	TITAN-S160J
Система	ЦП	Intel Celeron N2807 (Двухъядерный до 2.16ГГц)	Intel Celeron N3160 (Четырехъядерный до 2.24ГГц)	Intel Celeron J1900 (Четырехъядерный до 2.4ГГц)
	Накопитель	HDD или SSD, mSATA	HDD или SSD, M.2	HDD или SSD, mSATA
	ОЗУ	DDR3 1Слот (до 4Гб)	DDR3 1Слот (до 8Гб)	DDR3 1Слот (до 8Гб)
Дисплей	ЖК экран	15" LED подсветка LCD (1024 x 768)		
	Тач	PCAP Тач / 5W Резистивный Тач		
Interface	Последовательный порт	3 Порта RS-232 (RI (0B) /5B/12B Настройка в БИОС) 4 Порта RS-232, доступно опционально (под заказ)		
	Параллельный	1 LPT Порт (Заводская опция)		
	USB	2.0:6 Портов	2.0:4 Порта/3.0:2 Порта	2.0:5 Порта/3.0:1 Порт
	Сеть	1 Порт		
	Видео	1 VGA Порт		
	ДЯ	1 Порт/2 Канала (12В/24В Переключатель)		
	Аудио	1 Порт (Line out)		
Опции	Считыватель	Магнитные карты: 1/2/3 дорожки (USB)		
	Для покупателя	ДП 20x2 (Epson протокол); Монитор 9,7", 15"		
	Крепление	Настенное крепление VESA 75		
	Подставка	V подставка		
Софт	ОС	POSReady 7 / Windows 10 IoT Enterprise		
Блок питания		Постоянное напряжение 12В/5А (60Вт)		
Размер габаритный		379(Ш) x 264(В) x 362(Д) мм		
Вес		6.0 кг		
Цвет		Черный + Белый, Черный, Белый		
Сертификаты		CE/FCC/CB/CTUVus(NRTL)/RoHS		

* Без предварительного уведомления дизайн и технические характеристики могут быть изменены.

Интерфейсы:

