

Комплект: термотрансферный принтер этикеток MERTECH
TLP300 TERRA NOVA с отрезчиком (Ethernet, RS232, USB) black



Артикул: 4622

**25 950 р.****Характеристики:**

Возможность загрузки шрифтов	Да
Диаметр рулона, мм	До 127
Тип риббона	На основе воска; на основе воска и смолы; на основе смолы
Длина намотки рулона риббона	300 м
Процессор	NUC976

Характеристики

Программное обеспечение

Совместимость с ПО	GBS.Market, Сервис+, Триар, Маркировка.Просто, Saby, FIT,
--------------------	---

Технические параметры

Ресурс термоголовки	50 км
Класс принтера	Настольный
Скорость печати	127 мм/сек
Тип печати	Термотрансферная
Ширина области печати, мм	25,4 - 106
Разрешение печати	203 dpi
Тип принтера	Принтер этикеток
RAM память	32 Mb
Протокол печати	TSPL, ZPL и EPL
Длина области печати, мм	15 - 1200
Процессор	NUC976

Риббон

Диаметр втулки, мм	25,4 (1" дюйм)
Ширина ленты (min/max), мм	33,8 / 110
Тип риббона	На основе воска; на основе воска и смолы; на основе смолы



Длина намотки рулона риббона	300 м
Намотка риббона	OUT

Функциональные возможности

Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Да (опционально)
Поддерживаемые кодовые страницы	PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5)
Функция промотки ленты	Да
Отрезчик	Да (опционально , Ресурс отрезчика 1 млн)
Внешний держатель	Да (опционально)
Поддержка ОС	Windows 7/ 8/ 10, Linux, MacOS
Звуковая и визуальная индикация	да
Поддерживаемые 1D штрихкоды	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock
EasyLoad	да



Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417, Data matrix code, Maxi Code, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code
Поддержка ЕГАИС	да
Функция Feed	да
Печать QR-кода	да
Поддержка Bartender	да

Материал печати

Диаметр втулки рулона	1"
Максимальная длина риббона	300 м
Ширина материала (min/max), мм	118
Диаметр рулона, мм	До 127
Материал для печати	Бумажные ленты; текстильные ленты; синтетические ленты; ярлыки
Ширина втулки рулона	110 мм

Параметры функционирования

Гарантия	2 года
Сферы применения принтера	Для 1С, Для OZON, Для инвентаризации, Для маркировки обуви, Для склада, Для маркировки, Для маркетплейса, Для текстильных этикеток, Для ЭВОТОР, Для Wildberries
Температура хранения	-20°C ~ +50°C
Питание	24 В / 2.5 А

Допустимая влажность	90%
Температура эксплуатации	5 ~ 40°C

Интерфейсы

Интерфейс	RS-232; USB; Ethernet
-----------	-----------------------

Корпус

Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	285*226*171
Цвет	черный
Вес	2,45 кг

Комплектация

Комплектация	Адаптер питания, Инструкция, Гарантийный талон, Диск с драйверами, Этикет-лента, Лента Риббон
--------------	---

Описание товара

В комплект входит [принтер этикеток](#) MERTECH TLP300 TERRA NOVA с отрезчиком. Принтер работает по принципу термотрансферного переноса. Для печати этикеток и чеков нужен риббон: лента с красящим веществом. Устройство совместимо с риббонами на основе смолы, воска или смеси компонентов.

Характеристики принтера

Модель TLP300 подходит для печати кассовых чеков, маркировки сырья и готовой продукции. Она разработана согласно требованиям ФГИС, ЕГАИС и «Честный ЗНАК». На принтере можно печатать марки с 2D штрих-кодами для учета остатков.

Основные характеристики модели:

- Скорость: до 127 мм/сек.
- Ширина нанесения: 25,4 — 106 мм.
- Длина нанесения: 15 — 1200 мм.
- Разрешение: до 203 dpi.

- Процессор NUC976.
- Объем Flash памяти: 16 мегабайт.
- Объем RAM памяти: 32 мегабайта.
- Намотка риббона: до 300 метров.

Модель TLP300 поддерживает стандартные протоколы печати ZPL и TSPL. Подключить прибор к POS-системе можно с помощью USB, Ethernet, RS-232. При подключении по Ethernet отправлять файлы на печать можно с разных компьютеров.

Устройство может печатать на бумажных, текстильных, синтетических лентах, на ярлыках с липкой подложкой. Работу прибора контролирует система датчиков. Быстрая замена ленты проводится по системе EasyLoad.

В комплект входит программное обеспечение. Программа Seagull BarTender позволяет создавать и редактировать шаблоны чеков и этикеток. Программа MERTECH Маркировка упрощает работу с кодами маркировки.

Применение отрезчика

Отрезчик представляет собой остро заточенное лезвие. Он устанавливается на лицевую панель прибора. Отрезчик позволяет быстро и аккуратно разрезать ленту об лезвие ножа. Линия отреза получается идеально ровной. Лезвие самозатачивается в процессе работы.

Аксессуар не подходит для разрезания подложки с самоклеящимися этикетками. Частицы клея будут скапливаться на лезвии, что уменьшит эффективность работы. Ресурс ножа: до 2 000 000 отрезков.