технико-внедренческая компания ПРОФИПРИНТ

ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК

cab EOS2

Термотрансферные принтеры cab EOS2/200 и cab EOS2/300

Принтеры cab eos2/200, eos2/300 - это новейшая и самая современная разработка компании cab Produkttechnik GmbH & Co KG. В этих устройствах удачно сочетаются современные технологические решения, привлекательная цена и впечатляющие технические возможности.

Устройства семейства cab eos являются первыми термотрасферными принтерами, которые стандартно оснащаются цветными сенсорными экранами с задней подсветкой. Наличие подобного ЖК-дисплея позволяет отказаться от использования кнопок для конфигурирования устройства. В случае использования этих принтеров в автономном режиме, т.е. без подключения к ПК, у пользователя нет необходимости подключать к принтеру клавиатуру, т.к. можно пользоваться виртуальной клавиатурой, которая выводится на сенсорный ЖК - дисплей.

Модели eos2/200 и eos2/300 отличаются друг от друга разрешением печати (203 и 300 dpi). При этом скорость печати может достигать 150 мм/сек. Устройство стандартно оснащено интерфейсами USB, LAN. Дополнительно можно использовать интерфейсы RS-232, Bluetooth, WiFi.

Изначальная задача разработчиков заключалась в стремлении создать принтер максимально «дружественный» для пользователя. Кроме использования современных технологий управления устройством, конструкторы позаботились о персонале, который будет обслуживать это устройство. Благодаря этому все замены основных расходных частей может осуществляться без использования каких-либо инструментов и эти процессы занимают минимум времени.

Особенности

- **Принтер стал мощнее**
  Печатная плата этих принтеров использует значительно более быстрый процессор - 800 МГц (против 400 МГц у предшественника). Так же существенно увеличена оперативная память - до 256 МБ (вместо 64 Мб у предыдущей модели).
- **Принтер стал быстрее**
  Максимальная скорость печати увеличена на 20% и теперь составляет 150 мм/с (против 125 мм/с).
- **Принтер стал проще**
  eos2 штатно оснащен цветным сенсорным дисплеем.

Характеристики

	eos2/200	eos2/300
Метод печати	Термо - и термотрансферная печать	
Разрешение печати	8 т/мм (200 dpi)	12 т/мм (300 dpi)
Макс. скорость печати	150 мм/с	
Память	50 M для файлов; 256 M RAM	
Макс. ширина печати	108 мм	105,7 мм
Макс. длина печати		
Ширина подложки	до 120 мм	
Макс. диаметр рулона	152 мм	
Длина красящей ленты	до 360 м	
Ширина красящей ленты	до 114 мм	
Размеры	253 x 189 x 322	
Вес	4 кг	
Окружающая среда	Рабочие температуры: 5 - 40°C; Влажность: 10 - 85%, без конденсации	
Электропитание	220-240 В / 47 - 53 Гц, max 100 Вт	

WWW.PROFIPRINT.RU
WWW.ПРОФИПРИНТ.РФ

ООО “Западная Техника Санкт-Петербург”
192102, Россия, Санкт-Петербург,
Волковский пр., 32А БЦ «Радиус», оф. 4-11
телефон: (812) 676 1152; sales@profiprint.ru

111141, Москва, ул. Кусковская, д. 20 А,
корпус “А”, офис 506А
телефон: (495) 989-96-83; msales@profiprint.ru

Ограничение ответственности
Все указанные данные являются индикативными и могут быть изменены без дополнительного уведомления со стороны Компании-Производителя и Компании-Поставщика.

Вер. 07-2019