

MP168

Настольный фотосканер штрихкодов

1D/2D



Особенности:

- Считывание всех стандартных линейных и двумерных штрихкодов, в том числе с экранов мобильных устройств
- Эргономичный и стильный дизайн для комфортного сканирования
- Интерфейс plug-and-play (готов к использованию)
- Низкая потребляемая мощность, экологически безопасный
- Функция автораспознавания штрихкода
- Функционирование в различных рабочих средах
- Поддержка настройки голосового управления
- Непревзойденное качество считывания штрихкодов с экранов разных размеров и различной яркости

Характеристики MP168

Характеристики сканирования		
Разрешение сканирующего модуля	640 x 480 пикселей	
Углы сканирования	Вертикальный ± 58°, горизонтальный ±65°, осевое вращение 360°	
Поле обзора	Горизонтально: 40°, вертикально: 30°	
Режим сканирования	Ручной, презентационный	
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, варианты GS1 DataBar (formerly RSS) 2D: PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code	
Минимальное разрешение	1D (Code 39): 10 mil; 2D (QR): 10 mil	
Глубина декодирования	10 mil Code39 (3 символа) 0 – 35 мм 13 mil UPC (6 символов) 0 – 55 мм 20 mil Code39 (1 символ) 0 – 90 мм 10 mil QR (20 символов) 0 – 10 мм 10 mil DM (20 символов) 0 – 50 мм 20 mil QR (20 символов) 0 – 50 мм Экранный штрихкод (5,5'' дисплей) 0 – 320 мм	
Минимальная контрастность печати	20%	
Параметры		
Размеры (ВхШхД)	124,5 мм x 97 мм x 93 мм	
Вес	260г, без кабеля	
Индикаторы сканирования	Голосовой	
Интерфейсы	RS-232, PS/2, USB Keyboard, USB virtual COM	
Режимы работы	Ручной и автоматический	
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов	
Обновление ПО	Онлайн	
Условия эксплуатации		
Температура	Эксплуатации: от - 10° до +45°C, хранения: от - 20° до +70°C	
Влажность	От 5 до 95% (без конденсата)	
ЕМС	EN55022, EN55024	
Электробезопасность	EN60950-1	
Фотобиологическая безопасность	EN62471:2008	
Освещенность	0~100,000 LUX	
Рабочее напряжение	3.8 - 5.5 В постоянного тока	
Сила тока	Ожидание: 105 mA, Работа: 115 mA	
Устойчивость к падению	Выдерживает падения на бетон с высоты 1,5 м	
Защита от влаги и пыли	IP 52	
Производитель вправе менять технические характеристики устройства без предварительного уведомления.		