



RK26



RK26 Серия



Рабочие характеристики	Операционная система	Android 12 (обновляемый до Android 14) с сервисами Google (GMS)
	Процессор	Восьмиядерный процессор Qualcomm 4290 2.0 ГГц
	Память	4ГБ LPDDR4X ОЗУ; 64ГБ UFS Flash
	Слоты расширения	Слот расширения памяти Micro SD до 32 Гб (SDHC) или до 2 Тб (SDXC)
	SIM	2 nano SIM / 1 nano SIM слот и 1 опциональный eSIM (под проект)
	Источник питания	Съемный литий-полимерный аккумулятор 4000 мАч, 3.85В
	Время работы без подзарядки ¹	минимум 8 часов (2D имиджер)
	Уведомления	Трехцветные светодиоды, вибро и динамик
Интерфейс	USB 3.1 Gen 1 Type-C разъем с OTG и 6-ти контактный интерфейсный разъем	
Беспроводная связь	GSM модуль (WWAN) ²	EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA+: B1/B2/B4/ B5/B6/B8 FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE: B38/39/40/41 Поддержка VoLTE и Worldwide Band
	WiFi модуль (WLAN)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6 только в модели без LTE)
	Дополнительные функции WiFi Bluetooth® (WPAN)	802.11r (быстрый роуминг), 802.11v/k (Передача голоса), MU-MIMO 2x2(Wi-Fi 6 только в модели без LTE)
	Bluetooth® (WPAN)	Bluetooth® Class II, V5.1 dual mode, V2.1 с EDR
	GPS ³	GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
Захват данных	Считыватели штрих-кода	2D имиджер: Стандартный (SE4750SR), Средней дальности (SE4750MR), Дальнобойный(SE5500)
	RFID (Чтение / Запись)	HF RFID 13.56 МГц с поддержкой ISO14443 TYPE A,B, and ISO15693 Поддержка NFC (режимы Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation)
	Камера	16 мегапиксельная камера со светодиодной подсветкой
Физические характеристики	Дисплей	4" - WVGA (480x800) цветной, ЖК IPS яркость 500 nit для работы на солнце, оптически склеенная сенсорная панель
	Сенсорный экран	Емкостной сенсорный экран, реагирующий на прикосновение пальцев Защита (в том числе и в латексных перчатках), по технологии Corning® Gorilla® Cover Glass
	Датчики	Акселерометр, датчики освещенности, приближения, движения, электронные компас, гироскоп
	Клавиатура	Клавиатура на 25 и 28 клавиш, клавиши регулировки громкости, боковые программируемые клавиши и клавиши сканирования
	Аудио	Динамик (75 dB при 40 см), двухканальный микрофон с эхо и шумо подавлением
	Размер (ДхШхВ)	168 x 73.8 x 26 мм
	Вес	292 г (2D имиджер с АКБ)
Условия эксплуатации и стандарты	Рабочая температура	От -20°C до 50°C
	Температура хранения	От -30°C до 70°C
	Влажность (без конденсата)	Работа: от 10% до 90% / Хранение: от 5% до 95%
	Ударостойкость	IP65 / 300 оборотов в барабане с ребром 0.5 м Выдерживает множественные падения с высоты 1.5 м (1.8 м в защитном кожухе) на бетон, по 2 на каждую сторону
	Электростатический разряд	± 15 кВ разряд по воздуху, ± 8 кВ прямой разряд
	Сертификация	LTE : CE, FCC, IC, NCC, TBL, JRL, BIS, WPC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NRCAN, NBTC Wi-Fi 6 ONLY : SRRC, CCC, BSMI, NCC, CE, FCC, IC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NRCAN
Инструменты разработки	Android 12.0 SDK, HTML 5 API, Reader API (Java/Xamarin)	
Программное обеспечение	ReMoCloud, EnDeCloud, ADC, WMDS, APPLock, Terminal Emulator, BT Printer Mate, Device Health, SIP Controller, Software Trigger, Signature Capture, EZEdit, CipherLab Assistant Service, Ping Tool, Wireless Initiator, IntelliWorker, Reader Config, Button Assignment, HF RFID Config, EZConfig, Enterprise Setting, Barcode To Setting, LogGen, Agility Intelligence, Cloud Message, EZcheck	
Сертифицированное Программное обеспечение	ReMoCloud, EnDeCloud, SOTI MobiControl, VMware Workspace ONE, Ivanti Wavelink Velocity	
Аксессуары	Ремешок на руку, Подставка/зарядное устройство, Кабель с защелкой, Пистолетная рукоять, Защитный кожух/стекло, Зарядное устройство батареи на 4 слота, UHF RFID считыватель	
Гарантия	3 года (действуют ограничения)	

1. Минимум 8 Часов при включенном WLAN, сканировании 2D считывателем раз в 20 секунд, 50% подсветке дисплея и включенным динамиком (уровень звука по умолчанию) при 25°C, RFID выкл. / Bluetooth® выключено / WiFi выкл. Испытание основано на передаче одного пакета данных в секунду.
 2. Этот терминал сбора данных получил общий сертификат для телекоммуникационных систем передачи данных.
 Для оптимальной работы получите подробности у своего местного оператора связи.

АКСЕССУАРЫ



Подставка/ зарядное устройство

Кабель с защелкой

Защитный чехол

Подставка в авто

Ремешок на руку

Пистолетная рукоять

Зарядное устройство батареи на 4 слота

UHF RFID считыватель

Зарядное устройство на 4 терминала и 4 аккумулятора

