

RUPOS MSC-6600 C2D



Основные параметры и технические характеристики

Форм-фактор	Ручной
Область применения	Розничная торговля (табак, алкоголь), общее назначение
Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (виртуальный)
Ударопрочность	5 м
IP	IP 54
Совместимые штрих-коды	2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, etc /1D: 1D&UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code,

	MSI/Plessy, China,Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, SSLimited, RSSExpanded
Режим автосканирования	есть
Индикаторы считывания	световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	640*480
Источник света	Красный (617 nm), LED подсветка: Белая (6000K)
Угол сканирования	± 60° горизонтально/ ± 60° вертикально
Скорость сканирования	60 кадров в сек
Глубина сканирования	≥4мил (0,102 мм)
Минимальная контрастность	20%
Питание	5 В
Потребляемая мощность	270 мА
Температура эксплуатации оборудования	от -20°C до 60°C
Температура хранения оборудования	от -40°C до +70°C
Относительная влажность хранения оборудования	от 5% до 95% (без конденсата)
Цвет	Черный
Комплектация	Сканер, руководство пользователя, USB съемный кабель (2 метра)