



ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ


ПРОФИПРИНТ

ПРИНТЕРЫ ЭТИКЕТОК

POSTEK

Серия TX

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК СО
ШТРИХКОДОМ



НОВЫЙ МЕХАНИЗМ
РЕГУЛИРОВКИ
ПРИЖИМА
ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ

РАЗУМНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАДАЧ

В конструкции принтеров серии TX были учтены различные аспекты, характеризующие промышленный принтер: скорость работы и память, совместимость носителей и загрузочная способность, простота обслуживания и производительность, общая эффективность, интерфейс и дополнительные устройства.

В металлическом корпусе серии TX воплощены все передовые технологии, которые работают в реальных условиях, обеспечивая высокую скорость, стабильную и надежную печать, замечательное качество маркировки, интеллектуальное решение и совместимость с популярными языками управления принтерами.




РЕФЛЕКТИВНЫЕ
ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ
ДАТЧИКИ ЭТИКЕТОК
СУЩЕСТВЕННО
РАСШИРЯЮТ СПЕКТР
ПРИМЕНЯЕМЫХ
НОСИТЕЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Серия TX может удовлетворить ваши потребности в стабильной и надежной печати, а также в скорости выполнения заданий и высочайшей производительности. Мощный процессор и прочная конструкция работают вместе для достижения оптимального результата и значительного повышения эффективности печати.

Серия TX может автоматически определять и поддерживать популярные языки управления принтерами (например, PPL-E, PPL-Z), чтобы облегчить процесс замены принтеров других распространенных марок.

Тщательно продуманная, абсолютно стабильная цельнометаллическая рама - это инновация, которая обеспечивает надежность и удобство работы. Подобный дизайн не только максимально облегчает загрузку расходных материалов, но и создает чрезвычайно прочную конструкцию.



СВЕРХТОЧНОЕ
ОБНАРУЖЕНИЕ
ЭТИКЕТОК ПРИ
ПЕЧАТИ СВЕРХМАЛЫХ
ЭТИКЕТОК

Благодаря использованию вновь разработанных механизмов регулировки прижима печатающей головки, принтером может быть обеспечено превосходное качество печати. Это достигается путем точной и безинструментальной регулировки прижима и баланса печатающей головки. Кроме того, оснащенная прецизионной механикой промышленного класса, серия TX отличается сверхточным позиционированием этикеток, даже при печати сверхмалых этикеток высотой 5 мм.

ООО "Западная Техника Санкт-Петербург"

192102, Россия, Санкт-Петербург,
Волковский пр., 32А БЦ «Радиус», оф. 4-11
телефон: (812) 676 1152;
sales@profiprint.ru

111141, Москва, ул. Кузковская, д. 20 А,
корпус "А", офис 505
телефон: (495) 989-96-83;
msales@profiprint.ru

Ограничение ответственности

Все указанные данные являются индикативными и могут быть изменены без дополнительного уведомления со стороны Компании – Производителя и Компании – Поставщика.



ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ПРОФИПРИНТ

ПРИНТЕРЫ
ЭТИКЕТОК

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	TX2	TX3	TX6
Метод печати	Прямая термолепка / термотрансферная печать		
Разрешение печати	203 dpi	300 dpi	600 dpi
Макс скорость печати	254 мм/с (10 ips)	203,2 мм/с (8 ips)	101,6 мм/с (4 ips)
Макс ширина печати	104 мм	105 мм	105,6 мм
Макс длина печати	4000 мм	2000 мм	500 мм
Уровень HEAT™*	I	I	I
Память	64 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM		
Носитель	Ширина: макс: 116 мм, мин: 10 мм. Рулон с носителем: внешний Ø: 186 мм, внутренний Ø сердечника: 38 мм. Толщина: 0,06 ~ 0,305 мм, включая подложку.		
Красящая лента	Wax, Wax/Resin, Resin Рулон: внешний Ø: 84 мм, внутренний Ø сердечника: 25 мм, Ink-In или Ink-Out Макс ширина: 118 мм, макс длина: 600 м		
Шрифты	Пять встроенных шрифтов ASCII, загружаемые шрифты TrueType		
Типы штрих-кодов	Одномерные: Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128; Двумерные: MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code		
Датчики носителя	Верхние и нижние отражающий (настраиваемые); Светопротускающий (настраиваемый)		
Интерфейсы	RS-232 Serial, 10/100 M Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST, Параллельный Centronics		
ЖК дисплей	Графический матричный		
Блок питания	100 ~ 240 В, 50/60 ц, 3,5 А		
Вес	15 кг		
Размеры	286 мм (Ш) x 448 мм () x 271 мм		
Рабочие параметры	Температура: 0°C ~ 40°C, Относительная влажность: 5% ~ 85% без конденсации		
Параметры хранения	Температура: -40°C ~ 60°C, Относительная влажность: 5% ~ 85% без конденсации		
Опции	Ротационный обрезчик, Внешний намотчик этикеток		

*HEAT™, Heating Equilibrium Adaptive Tuning - это недавно разработанная компанией POSTEK технология управления нагревом термальных печатающих головок. Благодаря HEAT™ принтеры POSTEK могут значительно улучшить свои характеристики в таких аспектах, как четкости и скорости печати. Уровень HEAT™ представляет собой тонкую настройку равномерности нагрева, при этом уровень I является самым точным. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПРИМЕРЫ ЭТИКЕТОК

MODEL	EC5805	CDLOR	BLACK
MEID	A000001AD83C39		
RSN	RHWCDD210016470		
S/N	EV2AB10871600042		
SKU	CDHW09Z1		

100000120	100000121
100000122	100000123
100000124	100000125

A-B 2Y	12345678
A-B 2Y	12345679
A-B 2Y	12345680
A-B 2Y	12345681
A-B 2Y	12345682

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленность
- Машиностроение
- Электроника
- Автомобилестроение
- Фармацевтика
- Пищевая промышленность
- Складское дело
- Логистика

ООО "Западная Техника Санкт-Петербург"

192102, Россия, Санкт-Петербург,
Волковский пр., 32А БЦ «Радиус», оф. 4-11
телефон: (812) 676 1152;
sales@profiprint.ru

111141, Москва, ул. Кузковская, д. 20 А,
корпус "А", офис 505
телефон: (495) 989-96-83;
msales@profiprint.ru

Ограничение ответственности

Все указанные данные являются индикативными и могут быть изменены без дополнительного уведомления со стороны Компании – Производителя и Компании – Поставщика.