



## КАРМАННЫЙ СКАНЕР ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ПЛАНШЕТНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ И ДРУГИМИ МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Беспроводной имиджевый сканер Datalogic RIDA™ DBT6400 с технологией *Bluetooth*® – это идеальный карманный сканер для совместного использования с мобильными устройствами, главным образом, с планшетными компьютерами. Имиджевый сканер RIDA DBT6400 – миниатюрное, эргономичное, отлично помещающееся в руке беспроводное устройство с современным и элегантным дизайном, который соответствует взгляду на дизайн производителей современных планшетных устройств.

RIDA DBT6400 легко подключается как к устройствам, работающим под управлением операционных систем Android™, Apple® iOS и Windows® Mobile®, так и к ноутбукам с технологией *Bluetooth*.

## ВОЗМОЖНОСТИ СЧИТЫВАНИЯ САМОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО РУЧНОГО 2D ИМИДЖЕВОГО СКАНЕРА

Этот компактный имиджевый сканер считывает линейные (1D) и двухмерные (2D) штрихкоды, в том числе с низкой контрастностью, повреждённые или плохо напечатанные, а также штрихкоды с экранов мобильных телефонов. Среди основных его особенностей – способность сканировать изображения, белая подсветка и самая эффективная на рынке система прицеливания.

## В НАЛИЧИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РОЗНИЦЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Имиджевый сканер RIDA DBT6400 производится в двух вариантах:

- Стандартная версия предназначена для приложений розничной торговли – таких, как традиционные или мобильные расчётно-кассовые операции, сопровождение продаж, пополнение товарных полок, проверка цен, управление инвентаризацией и т.д.
- Версия для здравоохранения имеет корпус, устойчивый к химической коррозии от воздействия агрессивных растворов для дезинфекции. Корпус с антимикробными вставками делает этот сканер идеальным для использования в приложениях по лечению и уходу за больными. Компактные размеры и малый вес этого мобильного имиджевого сканера обеспечивают свободу движения во время сканирования, кроме того, RIDA DBT6400 исключает распространение инфекции.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Непревзойдённая скорость считывания 1D/2D штрихкодов с печатных носителей или с экранов мобильных телефонов
- Инновационный, уникальный и компактный дизайн, который даёт оператору новый современный опыт
- Беспроводная технология Bluetooth для простой интеграции с планшетными компьютерами, смартфонами, ноутбуками и т.д.
- Совместим с устройствами, работающими под управлением операционных систем Android, Apple iOS и Windows Mobile
- Вибросигнал для улучшения обратной связи, полифонический динамик для аудио-подтверждения и запатентованная технология Datalogic Green Spot для визуального подтверждения успешного считывания
- Хорошо видимый 4-точечный прицел с перекрестием в центре для направленного сканирования с эффективной белой подсветкой
- Возможности пакетного режима: в памяти сохраняется до 2000 линейных штрихкодов
- Устойчивый к воздействию дезинфицирующих растворов корпус с противомикробными добавками (соответствует ISO22196)
- Сервисная программа EASEOFCARE предлагает широкий спектр услуг для защиты Ваших инвестиций, обеспечивая максимальную производительность и рентабельность

### ПРИЛОЖЕНИЯ

- Розничная торговля: традиционные и мобильные расчётно-кассовые операции, сопровождение продаж, пополнение товарных полок, проверка цен, управление инвентаризацией
- Здравоохранение: уход за больными в больницах, управление основными средствами

### БЕСПРОВОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ <i>BLUETOOTH®</i>	Протокол: <i>Bluetooth 4.0 Class 2</i> Радиочастота: 2.4 GHz Дальность (на открытом воздухе): 25,0 м Замеры производились с использованием базовой станции. Показатели дальности при подключении к другим периферийным устройства <i>Bluetooth</i> могут отличаться. Безопасность: шифрование данных; аутентификация сканера
--	--

### ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D / ЛИНЕЙНЫЕ КОДЫ	Автоматическое определение 1D штриховых всех стандартов, включая линейные коды <i>GS1 DataBar™</i> .
2D КОДЫ	<i>Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code</i>
ПОЧТОВЫЕ КОДЫ	<i>Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)</i>
СТЕКОВЫЕ КОДЫ	<i>EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites</i>

### ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

АККУМУЛЯТОР	Тип батареи: литий-ионная 700 мА/час Время заряда: 2,5 часа при зарядке в базовой станции или подключении через кабель микро-USB Сканирований за одну зарядку: Более 3.000 считываний или 5 часов работы (при считывании 1 кода каждые 6 секунд)
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	5В постоянного тока +/- 5%

### РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ	0 – 100,000 люкс Выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонную поверхность
ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА (РАЗРЯД ЧЕРЕЗ ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР)	16 KV
ВЛАЖНОСТЬ (БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ)	5 – 95%
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ	IP50
ТЕМПЕРАТУРА	Рабочая: от 0 до 50 °C Хранение/транспортировка: от -20 до 70 °C

### ИНТЕРФЕЙСЫ

ИНТЕРФЕЙСЫ	USB COM, USB-OEM, USB клавиатура (только с BC6020)
------------	--

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТА В НАЛИЧИИ	Светло-серый/белый; чёрный; чёрный/серебряный
РАЗМЕРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ	11,25 x 4,23 x 2,75 см Только в модели для здравоохранения: устойчивый к агрессивным дезинфекционным растворам корпус с противомикробными добавками (соответствует ISO22196) С аккумулятором: 85,0 г
ВЕС	

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

СКАНИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ	Графические форматы: BMP, JPEG, TIFF; Градации серого: 256, 16, 2; JPEG; JPEG, TIFF
СЕНСОР ИМИДЖЕВОГО СКАНЕРА ИСТОЧНИК СВЕТА	Широкий VGA: 752 x 480 пикселей Прицел: 650 нм VLD Подсветка: белая
УСТОЙЧИВОСТЬ К ДВИЖЕНИЮ КОНТРАСТНОСТЬ ПЕЧАТИ (МИНИМУМ)	25 IPS 15%
УГОЛ СКАНИРОВАНИЯ	Шаг: +/- 65°; наклон: до 360°; отклонение: +/- 60°
ИНДИКАЦИЯ СЧИТЫВАНИЯ	Выбросигнал; полифонический динамик, подтверждение успешного сканирования <i>Datalogic Green Spot</i> ; боковая и верхняя подсветка; светодиод для подтверждения успешного считывания
РАЗРЕШЕНИЕ (МАКСИМУМ)	4 мил

### ДАЛЬНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ

ТИПОВАЯ ГЛУБИНА СКАНИРОВАНИЯ	5,0 мил : от 6,5 до 21,0 см 13,0 мил : от 5,5 до 39,0 см Data Matrix 15,0 мил : от 4,0 до 25,0 см
------------------------------	---

### БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ	Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и имеет разрешение регулирующих органов на использование по назначению. В кратком справочном руководстве к данному продукту содержится полный список сертификатов.
СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАЗЕРА	Соответствует RoHS Китая и ЕС Внимание! Лазерное излучение – не смотреть на луч; IEC 64871 Exempt Class

### УТИЛИТЫ

DATALOGIC ALADDIN™	Программа для конфигурирования <i>Datalogic Aladdin</i> доступна для скачивания бесплатно
OPOS / JAVAPOS	Утилиты <i>JavaPOS Utilities</i> доступны для скачивания бесплатно Утилиты <i>OPOS Utilities</i> доступны для скачивания бесплатно
УДАЛЁННАЯ ЗАГРУЗКА	Более низкая стоимость обслуживания и улучшенные операции

### ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ	Заводская гарантия 3 года
----------	---------------------------

## АКСЕССУАРЫ

#### Базовая станция/зарядное устройство



▪ CHR-DBT60-BK  
С-6000 Только зарядное устройство для базовой модели, чёрное



▪ CHR-DBT60-NC С-6000  
Только зарядное устройство для базовой модели и модели для здравоохранения



▪ BC6020-BK BC6020  
База с подзарядкой, чёрная



▪ BC6020-NC BC6020  
База с подзарядкой для здравоохранения

#### Дополнительные аксессуары



▪ RBP-DBT6X  
RBP-6400 съёмный аккумулятор