

Терминал сбора данных АТОЛ Smart T51



Больше энергии на выходе

7,7 В × 3000 мАч = 23100 Вт·ч, что эквивалентно более чем 6000 мАч в стандартном исполнении батарей 3,8 В



Быстрая настройка

ТСД легко интегрируется в текущую ИТ-инфраструктуру за счет интерфейсов USB-C, OTG и поддержки беспроводной передачи данных

Технические характеристики:

Операционная система	АТОЛ OS (на базе AOSP 14)
Процессор	MT6789, 8 ядер (2×Cortex-A76 @2.2 ГГц + 6×Cortex-A55 @2.0 ГГц)
Память	4/64 ГБ, опционально 6/128 ГБ
Расширение памяти	microSD до 256 ГБ
Экран	5.5", IPS, разрешение 1440 × 720, сенсорный, емкостный
Аккумулятор	3000 мАч, 7.7 В (≈23 кВт·ч), горячая замена (резервная АКБ 100 мАч)
Сканирующий модуль	2D N1/SE4770/SE5500
Защита	IP65
Интерфейсы	1 × USB Type-C (поддержка USB 2.0, OTG, быстрая зарядка)
Камера	Основная — 16 Мп, автофокус, вспышка; фронтальная — 8 Мп, фиксированный фокус
Температура эксплуатации	-20...+60 °С
Ударопрочность	Выдерживает падение с высоты до 1,5 метров на бетонный пол
Вес, г	290
Дополнительно	Датчики: освещенности, движения, гироскоп, компас, акселерометр