



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СМАРТФОН MIG S6

MIG S6 – российский взрывозащищенный смартфон на отечественной мобильной операционной системе. Предназначен для многолетней интенсивной эксплуатации во взрывоопасных зонах. Промышленные модули связи и навигации, а также продуманная архитектура и высокие показатели физической защищенности обеспечивают стабильную круглогодичную работу мобильных сотрудников на улице или в помещениях с повышенным уровнем опасности.

Смартфон произведен в России и соответствует сертификату ТР ТС 012/2011 для применения в потенциально взрывоопасных зонах 1 и 2 (по газу) и 21 и 22 (по горючей пыли).



Морозостойкий аккумулятор
для круглогодичной эксплуатации (время
работы 12 часов на одном заряде при -20 °C).



2 SIM-карты и промышленный модем
обеспечат связь в районах с нестабильным
покрытием.



6" дисплей ударопрочный, с повышенной
читаемостью на солнце.



РЕДОС М Работает под управлением РЕДОС М.



Опционально: встроенный 2D сканер ШК.



Комплект поставки: смартфон, АКБ, кабель
USB-C, блок питания, паспорт и утепленный
чехол с наручным ремнем.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ



2D сканер штрих-кодов



Аксессуары для ношения



Док-станция для заряда
аккумулятора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MIG S6

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	РЕДОСМ Опционально: Android 10 (GMS/без GMS)
ПРОЦЕССОР	Standart: SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм Pro: SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц, 14 нм
ПАМЯТЬ	Standart: RAM 3 ГБ / ROM 32 ГБ Pro: RAM 4 ГБ / ROM 64 ГБ
ДИСПЛЕЙ	1440*720 (HD), 6 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце (светимость 500 нит)
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G (LTE), 2 раздельных слота под Nano-SIM, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE), NFC 13,56 МГц, поддержка Push-To-Talk
НАВИГАЦИЯ	GNSS приемник с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приёма не менее 3-х навигационных систем
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, задняя: 13 МП, автофокус, вспышка
РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ	USB Type-C OTG, microSD карта до 256 ГБ
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, 2 программируемые функциональные клавиши (F1, F2)
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 19,25 Вч (5000 мАч), съёмный, морозостойкий, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 3 часа
ЗАЩИТА ПО IP	68 по ГОСТ 14254-2015
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол в соответствии с ГОСТ 28218-89
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	Рабочая температура от -20°C до +60°C, температура хранения от -30°C до +70°C (термический шок) в соответствии с ГОСТ 15150-69
РАЗМЕРЫ И ВЕС	165*85*16 мм, 270 г
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ	2D сканер штрих-кодов
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Применение во взрывоопасной зоне 1 и 2, категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4, а также в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22 в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC.
ГАРАНТИЯ	Базовая гарантия 24 месяца, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков