

EZ2250i / EZ2350i ПРИНТЕР ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА

МОДЕЛЬ	EZ2250i	EZ2350i
ТИП ПЕЧАТИ	прямая термopечать, термотрансферная печать	
РАЗРЕШЕНИЕ	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	до 7 дюймов/сек (177 мм/сек)	до 5 дюймов/сек (127 мм/сек)
ШИРИНА ПЕЧАТИ	до 4.09 дюймов (104 мм)	
ДЛИНА ПЕЧАТИ	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 100" (2540 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 45" (1143 мм)
РИББОН	Wax, wax/resin, resin длина до 450 м ширина от 30 до 110 мм втулка : 1" (25.4 мм) намотка in/out	
ПРОЦЕССОР	32-битный RISC-процессор	
ПАМЯТЬ	16 МБ оперативной памяти, 8 МБ Flash памяти (4 МБ доступно пользователю)	
ИНТЕРФЕЙСЫ	USB 2.0 (B-Type), RS-232 (DB-9), Ethernet, USB-хост (A-Type)	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Цветной ЖК-дисплей с кнопками навигации: включения/режима ожидания, калибровки управления	
ГАБАРИТЫ	512 x 291 x 274 мм (Д x В x Ш)	
ВЕС	15 кг	
ОПЦИИ	отделитель, отрезчик, внутренний смотчик	



GoDEX EZ2250i / EZ2350i ПРИНТЕР ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОРПУС И
МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ
И ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
STANDALONE
РЕШЕНИЙ

УСТАНОВКА
РИББОНОВ IN И OUT

GoLabel II
Label design software



GOLABEL II (LABEL DESIGN SOFTWARE)

ПО для создания этикеток
Дружественный интерфейс: легко создавать,
редактировать и печатать этикетки со штрихкодом