

Мощный, надежный, простой в использовании. Всегда доступная широкоформатная печать



CITIZEN CMP-40L

ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ

Приложения

- Печать этикеток
- Мобильная печать чеков
- Ликвидация очередей
- Печать накладных
- Переоценка билетов
- Платежи



Простой дизайн, интуитивный интерфейс

Как и все принтеры Citizen, CMP-40 прост в использовании.

Простота эксплуатации в сочетании с надежным пластиковым корпусом, который выдерживает случайные падения, гарантируют, что наши принтеры будут работать без остановки.



Большой объем бумажных рулонов

Принтер CMP-40L может работать с рулонами диаметром до 50.8 мм (2 дюйма). Он поддерживает печать как чеков, так и этикеток, благодаря встроенному сенсору зазора между этикетками.



Спецификация

Модель принтера	Citizen CMP-40L
Класс принтера и размер печати	101.6 мм (4 дюйма) этикетки и чеки
Метод печати	Точечная термопечать
Скорость печати	До 80 мм в секунду, 3.1 дюймов в секунду
Ширина печати Ширина бумаги Размер рулона Шрифты	104 мм, 4.1 дюйма 50 - 112 мм, 1.97 - 4.41 дюймов Диаметр до 58 мм, 2.28 дюймов Font A, Font B, растровые и загружаемые шрифты
Тип бумаги Сенсоры бумаги	Термобумага для этикеток и чеков Зазор, чёрная метка, индикатор конца бумаги, отделитель этикеток
Разрешение, точек на линию	203 dpi (8 точек на мм), 832 точки на линию
Типы интерфейсов	RS-232 (разъём mini DIN), USB (разъём mini B) Опции: Bluetooth, Apple™ Mfi Опции: Wireless LAN Wi-Fi (802.11 a / b / g)
ЖК-дисплей	Цветной графический ЖК-дисплей 128×64 точек
Конструкция корпуса Уровень защищенности от внешних воздействий, тест на падения Рабочая температура и температура хранения	Надежно защищающий от попадания грязи пластик с молдингами для защиты от ударов Выше IP54. Выдерживает многократные падения с высоты 1.8 метров. от -10 до +50 °C и от -20 до +60°C (влажность от 10% до 90% без конденсации)
Физические размеры (Ш x Г x В) Вес принтера (с аккумулятором, без бумаги)	164 × 174 × 80 мм 1 кг (без аккумулятора)
Тип и емкость аккумулятора	7.4В 2600 мА/час. Опционально аккумулятор большей емкости 5200 мА/час
Спецификация адаптера	Вход: переменный ток 100 В-240 В, 50/60 Гц. Выход: 9.0 В, 4.0 А
Эмуляция	ESC/POS™, CPCL™, ZPL™, совместимость команд
Драйверы и инструменты для разработки программного обеспечения	iOS™; Android™; Windows 7, 8 и компактные / для смартфона; Linux/CUPS

Windows является торговой маркой Microsoft Corporation. Epson® и ESC/POS® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Seiko Epson Corporation. Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, WiFi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance. Android™ - торговая марка Google Inc., iOS™ - торговая марка Cisco Systems. CPCL и ZPL - торговые марки ZIH Corp. Apple - торговая марка Apple Inc.
Дизайн, спецификации и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и упущения исключаются.

CITIZEN CMP-40L

ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕЧАТИ

Характеристики

- Легкая загрузка расходных материалов с drop-in, индикаторы расхода бумаги.
- Печать этикеток и чеков.
- ЖК дисплей для более простого конфигурирования и выполнения операций.
- Встроенный отделитель этикеток.
- Встроенная пластина для отрыва этикеток по длине.
- Регулируемая ширина бумаги: от 50.8 до 111.76 мм (от 2 до 4.4 дюймов).
- Прочный корпус: уровень защиты IP54, падение с высоты до 1.8 м.
- Легкая замена литий-ионного аккумулятора.
- Адаптер переменного тока как стандарт, позволяет заряжать аккумулятор, не вынимая его из принтера.
- Широкий диапазон интерфейсов, включая USB, последовательный промышленного типа, а также Bluetooth® и Wireless LAN.
- Драйверы Windows и набор инструментов для разработки программного обеспечения под различные операционные платформы, включая iOS и Android.

