

МойPOS MSC-9516 W2D



Основные параметры и технические характеристики

Форм-фактор	Ручной, беспроводной
Область применения	Розничная торговля (табак, алкоголь), общее назначение
Режим работы	Немедленная передача, режим инвентаризации, автосканирование
Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (Эмуляция COM)
Модуль связи	Радио 2.4 ГГц, Bluetooth 4.2
Ударопрочность	2 м
IP	IP 54
Штрих-коды	2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, micro QR, hanxin, micro pdf 417, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Omni directional, GS1 DataBar Composite /1D: 1D&UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (withfull ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China, Postal

	Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, SSLimited, RSSExpanded
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация
Разрешение	640*480
Источник света	Указатель: 617 nm, LED подсветка 6500K
Угол сканирования	± 60° горизонтально/ ± 60° вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек
Глубина сканирования	≥4мил (0,1мм)
Минимальная контрастность	20
Питание	5 В
Потребляемая мощность	270 мА
Аккумуляторная батарея	2000 мАч
Время работы	8-10 часов при полном заряде (время заряда 4,5 часов)
Память	2 мб (более 20000 – шк EAN 13)
Расстояние от базы	Радио:80 метров на открытом пространстве, Bluetooth 50 м.
Подсветка	Светодиод
Температура эксплуатации	от -20°C до 60°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Относительная влажность хранения	От 5% до 95% (без конденсата)
Размер оборудования, мм	Сканер 162x92x67 Приемник 19x14x6
Размер упаковки, мм	200x90x86
Вес, гр	164
Цвет	Черный
Комплектация	Сканер, руководство пользователя, USB кабель (1,5 м), USB передатчик