

# Принтер этикеток Gprinter GS-2406T



## Основные параметры и технические характеристики

Программное обеспечение в комплекте	BarTender® UltraLite
Способ печати	Термопечать/ Термотрансферная печать
Разрешение	203 DPI
Ширина области печати	108 мм
Скорость печати	152,4 мм/с
Длина печати	2794 мм
Процессор	400 МГц, 32 бит, ARM9
Память	DRAM: 64 Мб FLASH: 32 Мб
Датчики	Датчик открытой крышки, отражающий датчик (перемещаемый), датчик пропускной, датчик риббона
Интерфейс	USB
Штрих-коды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, Q, UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pieassy, PostCode, Telepen QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix
Протокол	EPL, ZPL, ZPL II, DPL, TSPL
Увеличение и вращение	Увеличение от 1 до 10 раз в обоих направлениях, вращение на 0°, 90°, 270°, 360°
Графика	Монохромные PCX и BMP файлы могут быть загружены в FLASH и DRAM

Тип носителя	Термоэтикетки и термотрансферные этикетки
Риббон	Длина до 300м, Ширина от 30мм до 110мм
Ширина этикетки	От 15 мм до 112 мм
Длина этикетки	От 5 мм до 2794мм
Диаметр ленты	Макс. 127 мм
Диаметр втулки рулона	Мин. 25 мм
Способ отрезания бумаги	Отрезание или отрывание
Питание	24 В постоянного тока, 2,5 А
Условия эксплуатации	5..40°C, влажность 25-85%
Условия хранения	-40..60°C, влажность 10-90%
Габаритные размеры	210 мм*180 мм*278 мм
Вес	2,1 кг