

HY 820 Терминал сбора данных с внешней антенной (Android)



Официальный дистрибьютор Horeland в России

Свойства

- Современный чип Impinj R2000 с дальностью чтения до 12м
- Android 8.1 OS, MTK MT6765 Octa-core 2.3ГГц
- Легкий вес, эргономичный дизайн
- Защита IP65, 1.2м падение на бетон

Спецификация

Основные характеристики

CPU	MTK MT6765 Octa-core (4×A53 2.3ГГц, 4×A53 1.8ГГц)
ОС	Android 8.1
Память	32 Гб ROM+4 Гб RAM
Дисплей	5.65" FHD+ 1080×2160
I/O порт	USB Type C OTG
Расширение	1 Микро SD слот, 2 SIM слота
Уведомления	Индикатор LED, микрофон

Передача данных

WIFI	802.11a/ac/b/g/n (2.4G+5G)
	GSM(B2/B3/B5/B8)
	WCDMA: B1/B2/B5/B6/B8
WWAN	TDD-LTE: B38/B40/B41(100M)
	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26
GPS	GPS + AGPS , BeiDou, with internal Antenna
Bluetooth	5.0

UHF RFID

Протокол	ISO/IEC 18000-6B, ISO/IEC18000-6C / EPC C1G2
----------	--

Дальность чтения	До 17м (в зависимости от метки и применения)
Антенна	Круговая 4dBi
RF выходная мощность	0-33dBm, регулируемая
Частоты	USA:902-928MHz (FCC part 15)
	EU: 865-868MHz (ETSI EN 302 208)
	CHN:920-925MHz(CMII)

Физические параметры

Размеры (д х ш х в)	164×99×148.5 мм
Вес	630 г
Микро SD карта	Макс. 64Гб
Температура хранения	-40°C ~ +85°C
Рабочая температура	-20°C ~ +70°C
Влажность	5% RH ~ 95%RH (без конденсата)
Падение	1.2 м на бетон
Класс защиты	IP65

Сбор данных

Камера	Тыловая: 1300MP(PDAF)+вспышка
	Фронтальная: 500MP(FF)
Штрих-код	2D (опция)

Батарея

Основная	Литий-полимер 10,000 мА
----------	-------------------------

Аксессуары

Адаптер	Вход AC100V ~ 240V / Выход DC 9V 2A
---------	-------------------------------------

Внешний вид

