

BS350



САМОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК

- Компактные размеры
- Высокая скорость печати
- Печать всех основных форматов штрих-кодов и изображений

Сфера применения

- Офис (инвентаризация, маркировка почтовых отправлений)
- Магазин (маркировка товаров, ценников)
- Производство (маркировка продукции)
- Здравоохранение (маркировка медицинских карт, проб)

Основные характеристики

- Автоматическое отделение/отрезка этикеток
- Скорость печати (max) – 127 мм/сек
- Максимальная ширина – носителя 82 мм/ печати 80 мм
- Интерфейсы – Serial, USB, LAN
- Память: DRAM: 4 Мб, Flash: 4 Мб
- Поддержка PDF-417, QR-Code, DataMatrix



BS350

Технические характеристики

Системные параметры	
Метод печати	Прямая термopечать
DRAM	4 Мб
Flash	4 Мб
Интерфейсы	Serial, USB, Ethernet
Печать	
Носитель	Этикетки в рулонах, самоклеющиеся этикетки, фальцованные этикетки
Диаметр носителя	80 мм
Ширина носителя / пачати	16-82 мм / 80 мм
Разрешение	203dpi
Скорость печати	Максимальная скорость печати 127мм/сек
Датчики	Датчики температуры термогоpовки, позиции термогоpовки, наличия бумаги, зазора и черной метки
Штрих-код	CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MCI, MCIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, Data Matrix
Максимальный диаметр рулона	80мм
Встроенные шрифты	9 встроенных шрифтов различных размеров
Печать изображений	Монохромные в формате PCX; возможность загрузки в память BMP-формата
Масштабирование	x1 ~ x10 уменьшение и увеличение
Поворот этикетки	0°, 90°, 180°, 270°
Питание	
Входное напряжение	24 В, 2,5 А
Эксплуатационные характеристики	
Условия эксплуатации	Температура 5~45°C, влажность: 20~80%
Условия хранения	Температура: -40~55°C, влажность: ≤93%
Габариты, ГxШxB	220 x 148 x 150 мм
Вес	1,44 кг