



## LABELMATE MINI-CAT - НЕДОРОГИЕ И КОМПАКТНЫЕ НАМОТЧИКИ ЭТИКЕТОК

 labelmate



MC-11-ACH

Устройства для перемотки этикеток MINI-CAT (MC) - самые популярные в мире недорогие намотчики этикеток. Они способны наматывать рулоны этикеток шириной до 125 мм (115 мм для MC-11), диаметром до 220 мм со скоростью до 50 см / сек.

MC-10 имеет вал с металлическими «лепестками» для сердечника рулонов диаметром 76 мм. При необходимости Вы также можете наматывать этикетки непосредственно на вал, без сердечника.

Модель MC-11 имеет настраиваемый держатель рулона, который за секунды может быть настроен для использования сердечника любого диаметра от 25 до 101 мм.

Все намотчики MINI-CAT используют запатентованную LABELMATE технологию Constant Adjustable Torque™ (CAT) для достижения впечатляющих и стабильных характеристик при беспрецедентно низкой цене. Двигатель, разработанный специально для MINI-CAT, обеспечивает двунаправленную намотку и безотказную работу. Сила намотки регулируется электронным переключателем. В устройствах не используются неудобные и ненадежные ремни или зубчатые передачи.

Намотчики MINI-CAT автоматически настраиваются на скорость любого принтера до 50 см/с и даже позволяют автоматически подавать этикетку назад, если этого требует ваш принтер.

Устройства MINI-CAT имеют внутренний фланец для этикеток, чтобы выровнять край ленты этикеток во время намотки. Также доступна дополнительная регулируемая направляющая для внешнего краф этикеток (APG-MC), которая устанавливается непосредственно на опорную пластину MC-10 или MC-11 и выравнивает внешний край этикеток во время намотки рулона. Кроме того, для MC-10 доступен дополнительный пластиковый внешний фланец (EXT. FLANGE). Встроенный потенциометр позволяет контролировать скорость / крутящий момент намотки.

Намотчик MINI-CAT-INTEGRATED является идеальным дополнением к любому настольному принтеру штрих-кода, создавая автономное устройство для печати и намотки бумажной подложки в сочетании с функцией диспенсера (отделения отпечатанной этикетки от подложки) вашего принтера штрих-кода. В случае неиспользования функции диспенсера MINI-CAT-INTEGRATED позволяет наматывать напечатанные этикетки на 1-дюймовом сердечнике.

MC-INTEGRATED позволяет аккуратно организовать рабочее место, предотвращает падение бумажной подложки на пол. Кабели для подключения принтера доступны по запросу.

Все устройства серии MINI-CAT имеют самую длительную в отрасли - 5-летнюю гарантию (1 год на источник питания).

- ✓ Встроенный потенциометр позволяет контролировать скорость и крутящий момент намотки
- ✓ Максимальная скорость до 50 см / сек
- ✓ Все устройства серии MINI-CAT поддерживает процесс обратной подачи этикеток и могут осуществлять намотку в любом направлении
- ✓ Отдельный переключатель для изменения направления намотки
- ✓ Устройства имеют самую длительную гарантию в отрасли - 5 лет (кроме внешнего блока питания)

WWW.PROFIPRINT.RU  
WWW.ПРОФИПРИНТ.РФ

### ООО «Западная Техника Санкт-Петербург»

192102, Россия, Санкт-Петербург,  
Волковский пр., 32А БЦ «Радиус», оф. 4-11  
телефон: +7 (812) 676-11-52; sales@profiprint.ru

111141, Москва, ул. Кусковская, д. 20 А,  
корпус «А», офис А505  
телефон: +7 (495) 989-96-83; msales@profiprint.ru

### ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все указанные данные являются индикативными и могут быть изменены без дополнительного уведомления со стороны Компании-Производителя и Компании-Поставщика.



Арти-кул	Модель	Описание	Макс. ширина этикетки	Макс. диаметр рулона	Макс. скорость намотки
LMR001	MC-10	Компактный намотчик этикеток. Двунаправленный, с регулировкой усилия намотки. Поставляется для намотки рулонов на сердечник диаметром 76 мм (Доступно так же для сердечников диаметром 38/40/44/50/70/100 мм)	125 мм	220 мм	50 см/с
LMR002	MC-10-1-INCH	То же , что и MC-10, но для сердечника диаметром 25,4 мм	125 мм	220 мм	50 см/с
LMR003	MC-11	То же , что и MC-10, но оснащен настраиваемым держателем рулона на сердечнике диаметром от 25 до 101 мм.	115 мм	220 мм	50 см/с
LMR033	MC-INTEGRATED	Намотчик для малых настольных принтеров, обеспечивает перемотку рулон в рулон	112 мм	85 мм	как у принтера

## МОДЕЛИ MINI-CAT

Артикул	Модель	Описание
LMX440	EXT. FLANGE	Внешний фланец диаметром 220 мм.
LMX441	APG-MC	Настраиваемая направляющая для бумаги (Adjustable Paper Guide), служит для выравнивания внешнего края ленты с этикеткам при намотке рулона
LMX442	STANDARD SHAFT	Стандартный вал для MC с «лепестками», спицей – фиксатором и внутренним фланцем.
LMX443	ACH-MC	Настраиваемый держатель рулона для разных диаметров сердечника (от 25 до 101 мм) с внутренним фланцем.
LMX162	BAIL-MC	Спица фиксации этикеток для намотки без сердечника на MC-10 и MC-10+.
LMX472	FOOT SWITCH	Педаль для принудительного старта/запуска устройства. <i>Устанавливается на заводе</i>
LMX550	PS-MC (NEW)	Блок питания. ~ 220-240В, 50Hz. Выход: – 15В. <i>Стандартно поставляется с устройствами.</i>

## ОПЦИИ



MC-10



MC-INTEGRATED

### ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все указанные данные являются индикативными и могут быть изменены без дополнительного уведомления со стороны Компании-Производителя и Компании-Поставщика.

### ООО «Западная Техника Санкт-Петербург»

192102, Россия, Санкт-Петербург,  
Волковский пр., 32А БЦ «Радиус», оф. 4-11  
телефон: +7 (812) 676-11-52; sales@profiprint.ru

111141, Москва, ул. Кусковская, д. 20 А,  
корпус «А», офис А505  
телефон: +7 (495) 989-96-83; msales@profiprint.ru