



## ОСОБЕННОСТИ

### Экономичное решение.

Сканер HR22 Dorada представляет собой специально разработанное экономичное решение для сбора данных, позволяющее клиенту наслаждаться возможностями сканера двухмерных кодов по цене устройства для считывания одномерных кодов без каких-либо компромиссов в отношении качества сканирования, эргономики или дизайна.

### Элегантный внешний вид.

Благодаря прекрасной эргономике и эстетике, HR22 Dorada создает комфортные условия для оператора при интенсивном ручном сканировании. Сканер идеально подходит для использования в точках продаж и «онлайн-офлайн» коммерции.

### Прочная конструкция.

Прочный корпус HR22 Dorada класса IP42 обеспечивает оптимальную защиту и выдерживает падения с высоты до 1,5 м.

### Превосходная производительность.

Оснащенный дешифратором двухмерных штрих-кодов третьего поколения от Newland, сканер HR22 Dorada легко распознает плотные, объемные и поврежденные штрих-коды, напечатанные на бумаге или отображаемые на экранах мобильных устройств.

### Доступна складная подставка.

Подставка поставляется в качестве дополнительной принадлежности или в комплекте со сканером.



HR22 Dorada с подставкой.

## Application Scenarios

Точки продаж/розничная торговля • Отслеживание происхождения продукции • Отслеживание посылок  
• Здравоохранение • Управление запасами • Выкуп билетов/ваучеров • Автоматизация офисов.

Производительность	Датчик изображений	640x480 CMOS		
	Распознаваемые штрих-коды	2D	PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100, 140)	
		1D	Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar(RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)	
	Разрешение	≥3мил		
	Глубина резкости	EAN-13	35мм-360мм(13мил)	
		Code 39	20мм-160мм(5мил)	
		PDF 417	20мм-110мм (6.67мил)	
		Data Matrix	15мм-100мм (10мил)	
	Углы сканирования	QR	15мм-150мм (15мил)	
		Наклон	±60° при 0° повороте и 0° перекосе	
		Поворот	±360° при 0° боковом наклоне и 0° перекосе	
		Перекос	±55° при 0° повороте и 0° боковом наклоне	
	Мин. символьный контраст	30%		
Интерфейсы	RS-232, USB, PS/2			
Физические свойства	Размеры (Д × Ш × В)	145×101×68мм		
	Вес	165г		
	Уведомление	Звуковой сигнал, светодиодный индикатор		
	Адаптер питания (дополнительно)	Выход: DC 5В, 1.5А Вход: AC 100 ~ 240В, 50 ~ 60 Гц		
	Потребление тока	Макс.	<270мА	
		Рабочий	240мА	
В ожидании		10мА		
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур	-20°C~55°C		
	Диапазон температур хранения	-40°C~70°C		
	Влажность	5%~95% (без конденсации)		
	Защита от статического электричества	± 8 кВ (контактный разряд); ± 15 кВ (воздушный разряд)		
	Защита от падения	1.5м		
	Герметичность	IP42		
Сертификации	FCC Part15 Class B , CE EMC Class B			

\*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Версия: V1.0

**Newland EMEA  
главный офис**  
+31 (0) 345 87 00 33  
info@newland-id.com  
newland-id.com

**Нем. язычные страны**  
+49 (0) 182 82916-16  
info@newland-id.de

**Великобритания**  
+44 (0) 1442 212020  
sales@newland-id.co.uk

**Франция**  
+39 (0) 345 8804096  
france@newland-id.com

**Россия**  
+31 (0) 345 87 00 33  
russia@newland-id.com

**Страны Бенилюкс**  
+31 (0) 345 87 00 33  
benelux@newland-id.com

**Турция**  
+90 (0) 544 538 40 49  
turkey@newland-id.com

**Испания и Португалия**  
+34 (0) 93 303 74 66  
info@newland-id.es

**Средний Восток**  
+39 (0) 345 8804096  
middleeast@newland-id.com

**Италия**  
+39 (0) 342 0562227  
italy@newland-id.com

**Южная Африка**  
Gauteng: +27 (0) 11 553 8010  
Cape Town: +27 (0) 21 9140819  
info@newland-id.co.za

**Север и Балтика**  
+46 (0) 70 88 47 767  
nordic@newland-id.com

**Иран**  
+90 (0) 544 538 40 49  
iran@newland-id.com