



МЕ30К

Доступный терминал сбора данных

Терминал сбора данных Meferi ME30K – это доступное решение в сфере автоматизации бизнеса

Экономичная производительность

Несмотря на свою цену, ME30K может похвастаться новейшей операционной системой Android 13, восьмиядерным процессором MediaTek, объемом памяти 4 + 64 Гб и аккумулятором ёмкостью 4800 мАч.

Всегда на связи

ТСД ME30K поддерживает работу с двумя nano SIM-картами, оснащён WiFi модулем с поддержкой бесшовного роуминга и Bluetooth модулем версии 5.0.

Надёжный и прочный

Мобильный терминал ME30K предназначен для работы в трудных условиях. Он выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1.5 м и соответствует стандарту IP67, а значит он практически полностью защищён от воздействия пыли и влаги, обеспечивая бесперебойную работу даже в экстремальных условиях.

Продвинутое сканирование и распознавание

Встроенный имидж-сканер Honeywell HS7 гарантирует быстрое сканирование даже повреждённых штрих-кодов. Также ME30K оснащён фронтальной камерой на 5 Мп и основной камерой на 13 Мп.



Android 13



Процессор MediaTek



4800 мАч



IP67



Wi-Fi и 4G LTE



4.0" (800x480)

Технические характеристики



ОС

Android 13
Возможность обновления до Android 14



Процессор

MediaTek MT6765, восьмиядерный,
2,0 ГГц



Память

4 Гб RAM + 64 Гб ROM



Габариты (Д x Ш x В)

159.4 x 64.6 x 15.0 мм



Вес

231 гр (с АКБ)
151.8 гр (без АКБ)



Экран

4 дюйма, IPS, 800 x 480



Сенсорная панель

Стекло Panda Glass
Ёмкостная сенсорная панель, режимы работы в перчатках, мокрыми руками.



Питание

Перезаряжаемая литий-ионная батарея ёмкостью 4800 мАч (3.85 В). Возможность замены АКБ.



SIM-карты

Стандартно: nano SIM x 2



Голос и аудио

Микрофон, динамик мощностью 1.5 Вт, разъем USB Type-C



Клавиши

Физическая буквенно-цифровая клавиатура (26 клавиш)



Датчики

Ускорения,
Приближения,
Освещённости



NFC

ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост-устройство; режим ридера, P2P и эмуляции карт



Сканирование

Стандартно: Honeywell HS7
Опционально: Meferi SE5070



Камера

Передняя камера: 5МП
Задняя камера: 13МП, вспышка, автофокус, запись видео 1080p



PAN

Bluetooth BT5.0+BR/ EDR+BLE



LAN

2.4 ГГц / 5 ГГц
IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1
802.11r, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6



WAN

GSM: B2/B3/B5/B8;
WCDMA: B1/B2/B5/B8;
TD-SCDMA: B34/B39
FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28a&b
TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41



GPS

GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo



Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -20°C до 55°C
Температура хранения: От -40°C до 70°C
Влажность: от 5% до 90% без конденсации



Защита

IP67
Многочисленные падения на бетонное покрытие с высоты 1.5 м в диапазоне рабочих температур



Аксессуары

Стандартные: кабель USB Type-C / крепление на руку / адаптер питания
Дополнительные: Зарядный крэдл / Сумка-чехол / Защитный чехол