

ПОС-моноблок сенсорный OL-P06



Спецификация	
Модель	OL-P06
Размер экрана	15"
Максимальное разрешение	1024*768
Сенсорный экран	RS232 / USB, резистивный
Конструкция	металло-пластиковый корпус
Вид установки	настольный
Цвет	черный
Электропитание	
Блок питания	внешний
Напряжение питания	100-240В
Процессорная плата	
Процессор (CPU)	Celeron® J3455 4C/4T 1.5GHz(Max 2.3GHz) 2MB
Оперативная память	1 x SO-DIMM DDRIII/1333,1600,1866 (до 8 Gb)
Жесткий диск (HDD)	1 x 2.5" SATA , SSD или HDD
Разъемы ввода-вывода	
USB порт	6 (4 на I/O, 2 на передней панели)
COM порт	2 x RS232 (DB9)
Audio интерфейс	Realtek ALC (LineOut / Mic)
Network интерфейс	1 x RJ45 (RTL8111)
HDMI	1
VGA	1
Считыватель карт	магнитных, 1-2 дорожки (USB; опционально)
Другие характеристики	
Температура эксплуатации	+0°C ~ +40°C
Температура хранения	-10°C ~ +55°C
Размеры (ШxГxВ), мм	357 x 343 x 256(340)
Поддержка ОС	Windows 10, Linux
Сертификаты:	CE

I/O

