

## МойPOS MSC-6617 W2D



### Основные параметры и технические характеристики

Форм-фактор	Ручной, беспроводной
Область применения	Розничная торговля (табак, алкоголь), общее назначение
Режим работы	Немедленная передача, режим инвентаризации, автосканирование
Интерфейсы	USB-HID, USB-VCOM (Эмуляция COM)
Модуль связи	Радио 2.4 ГГц, Bluetooth 4.0
Ударопрочность	2 м
IP	IP 54
Совместимые штрих-коды	2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, etc /1D: 1D&UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (withfull ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China, Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, SSLimited, RSSExpanded
Режим автосканирования	есть
Индикаторы считывания	Световая индикация, звуковая индикация, вибрация
Разрешение	640*480
Источник света	Указатель: 617 nm, LED подсветка 6500 люкс
Угол сканирования	± 34° горизонтально/ ± 28° вертикально
Скорость сканирования	30 кадров в сек
Глубина сканирования	≥4мил (0,1мм)
Минимальная контрастность	25

Питание	5 В
Потребляемая мощность	400 мА
Аккумуляторная батарея	2200 мАч
Время работы	8 часов при полном заряде (время заряда 5 часов)
Память	5120000 байт (35000 – шк EAN 13)
Расстояние от базы	Радио: 100 метров на открытом пространстве, Bluetooth 15 м.
Температура эксплуатации	от -20°C до 60°C
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Относительная влажность хранения	от 5% до 95% (без конденсата)
Размер оборудования, мм	Сканер 180x94x67 Приемник 19x14x6
Размер упаковки, мм	220x70x95
Вес, гр	180 без кабеля
Цвет	Черный
Комплектация	Сканер, руководство пользователя, USB кабель(1 метр), USB передатчик