

HPRT

Термопринтер HPRT SL32



Драйвер для **Windows** и **MacOS** одним щелчком мыши без настройки



Ethernet, USB и Bluetooth



Высокая скорость печати **180 мм /с**



Поддержка различных рулонов бумаги **3,93"** и сердечника **1"/1,5"**



Разрешение	203 точек на дюйм (8 точек/мм)
Ширина печати	80 мм
Скорость	4 уровня, 180 мм/с
Питание	DC 24 V / 1.5 A
Длина печати	25 мм-300 мм
Толщина	0,003" (80 мкм) - 0,0087" (220 мкм)
Штрих-код	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5 EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E PDF-417, QR code
Панель управления	Одна кнопка с 5 цветными индикаторными светодиодами
Интерфейсы	Ethernet, USB и Bluetooth
Датчики	Датчик выхода бумаги, датчик зазора, датчик поворота головы, датчик черной метки
Память	2 МБ
Работает с операционными системами	Windows 2000,Win7,8,10, MacOS
Размеры оборудования	206x155x133 мм
Вес	1.04 кг