



## GoDEX ZX1200i+ / ZX1300i+ / ZX1600i+ ПРИНТЕР ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
КОРПУС И  
МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

ИНТУИТИВНО  
ПОНЯТНЫЙ  
СЕНСОРНЫЙ  
ДИСПЛЕЙ

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ  
STANDALONE  
РЕШЕНИЙ

УСТАНОВКА  
РИББОНОВ IN И OUT



### GOLABEL II (LABEL DESIGN SOFTWARE)

ПО для создания этикеток  
Дружественный интерфейс: легко создавать,  
редактировать и печатать этикетки со штрихкодом

## ZX1200i+ / ZX1300i+ / ZX1600i+ ПРИНТЕР ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА

МОДЕЛЬ	ZX1200i+	ZX1300i+	ZX1600i+
ТИП ПЕЧАТИ	прямая термopечать, термотрансферная печать		
РАЗРЕШЕНИЕ	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)	600 dpi (24 точки/мм)
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	10 дюймов/сек (254 мм/сек)	7 дюймов/сек (177 мм/сек)	4 дюймов/сек (101.6 мм/сек)
ШИРИНА ПЕЧАТИ	до 104 мм	до 105.7мм	до 105.6мм
ДЛИНА ПЕЧАТИ	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 279.53" (7100 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 125.98" (3200 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 31.5" (800 мм)
РИББОН	Wax, wax/resin, resin длина до 450 м ширина от 30 до 110 мм втулка : 1" (25.4 мм) намотка in/out		
ПРОЦЕССОР	32-битный RISC-процессор		
ПАМЯТЬ	256 МБ оперативной памяти, 256 МБ Flash памяти		
ИНТЕРФЕЙСЫ	USB 2.0 (B-Type), RS-232, Ethernet, 2 порта USB-хост на передней панели и 1 на задней панели		
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Цветной сенсорный ЖК дисплей и кнопки: включения/выключения питания, управления, калибровки		
ГАБАРИТЫ	269 x 465 x 312 мм (Д x В x Ш)		
ВЕС	13,6 кг		
ОПЦИИ	отделитель, отрезчик, внутренний смотчик, LPT, Wi-Fi + BT 5.0		