

ПОС-компьютер моноблок сенсорный OL-P10



Спецификация			
Модель	OL-P010 (J1900)	OL-P010 (i3)	OL-P010 (i5)
Размер экрана	15"/15.6" TFT LED		
Максимальное разрешение	1024x768 или 1366x768 (max) @ 60Hz	1024x768 или 1366x768 (max) @ 60Hz	1024x768 или 1366x768 (max) @ 60Hz
Сенсорный экран	емкостный / резистивный	емкостный / резистивный	емкостный / резистивный
Конструкция	металло-пластиковый корпус		
Вид установки	Настольный / настенный		
Цвет	Черный		
Электропитание			
Блок питания	12V 5A (внешний)		
Напряжение питания	100-240В		
Процессорная плата (для ПОС-системы)			
Тип процессорной платы	mini ITX		
Процессор (CPU)	Intel® Celeron® Processor J1900	Core® i3 (опционально)	Core® i5 (опционально)
Оперативная память	1 x DDR3 SO-DIMM, 2Gb (до 8 Gb)		
Жесткий диск (HDD или SSD/mSata)	1 x 2.5" SATA или 1 x 2.5" SATA / 1 x mSATA		
Разъемы ввода-вывода и опции (для ПОС-системы)			
VGA порт	DB-15		
USB порт	6 (4 на I/O, 2 на боковой панели)		
RS232 порт	2 x Dsub9		
Audio интерфейс	Realtek ALC662		
Network интерфейс	Realtek RTL FE (10/100/1000 Mbps)		
LPT	нет		
PS/2	нет		
Считыватель карт	Магнитных — опция		
Другие характеристики			
Температура эксплуатации	+0°C ~ +40°C		
Размеры (ШxГxВ), мм	Н/Д		
Размеры упаковки (ШxГxВ), мм	430x290x430		
Вес кг	6,8 - брутто		
Поддержка ОС	Windows 7/8/10, Linux		
Опции	Второй монитор, плата WiFi и WiFi+Bluetooth		