

LABELMATE CAT - НАМОТЧИКИ С ПОСТОЯННЫМ РЕГУЛИРУЕМЫМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ



CAT-3-STANDARD

Благодаря технологии постоянного регулируемого крутящего момента (CAT) от компании LABELMATE, бесшумный и простой в использовании CAT-3 стал «де-факто» промышленным стандартом для намотчиков этикеток. Устройство полностью лишено ненадежных ременных и зубчатых передач.

CAT-3-STANDARD работает с этикетками шириной до 155 мм и наматывает рулон этикеток диаметром до 300 мм. Крутящий момент и направление полностью контролируются с панели управления. Два диапазона крутящего момента обеспечивают достаточную мощность для использования с разделителями этикеток LABELMATE.

Для широких этикеток до 255 мм выбирайте модель **CAT-3-10-INCHES**.

Модель **CAT-3-ACH** имеет настраиваемый держатель рулона, который позволяет работать с сердечниками рулона любого диаметра - от 25 до 101 мм и шириной до 155 мм.

Дополнительную регулируемую направляющую для бумаги **APG-CAT** с подвижным рычагом можно установить за считанные минуты на основание намотчиков **CAT-3-ACH** или **CAT-3-CHUCK**. Этот недорогой аксессуар направляет внешний край рулона этикеток при его намотке для обеспечения ровной намотки рулона.

CAT-3-CHUCK имеет в своем составе надежное устройство быстрой фиксации рулона - LABELMATE Quick-Chuck, обеспечивающий максимально быструю установку и снятие сердечников и рулонов этикеток. **CAT-3-CHUCK** идеально подходит для разделения этикеток, в условиях крупносерийного производства или в любом другом месте, где требуется максимальное удобство перемотки. **CAT-3-CHUCK** доступен для диаметров сердечников 38, 40, 44, 70, 76 и 100 мм.

Модель **CAT-40G** приводится в действие мотор-редуктором для увеличения крутящего момента и поэтому может работать с большими рулонами диаметром до 400 мм. Она стандартно оснащена устройством быстрой фиксации рулона - LABELMATE «Quick-Chuck».

Устройство **CAT-3-TA** - это намотчик CAT-3 с рычагом-натяжителем, специально разработанный для приложений, требующих фиксированного натяжения полотна этикеток. Опция «ТА» доступна для всех моделей CAT-3.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: CAT-3-TA также может использоваться как обычный CAT-3 с аналогичными функциями.

Прочная, толстостенная стальная конструкция позволяет установить перемотчик CAT-3 / CAT-3-TA практически на любое место. Специальные противоскользкие ножки предотвращают случайное перемещение устройства.

CAT-3 справляется с любой перемоткой этикеток, а, благодаря «HIGH» диапазону крутящего момента, также может приводить в действие устройства для разделения этикеток LABELMATE S-100 или S-200.

Надежные, качественные и не требующие обслуживания - это намотчики LABELMATE CAT-3.

- ✔ Все устройства серии CAT-3 поддерживает процесс обратной подачи этикеток и могут осуществлять намотку в любом направлении
- ✔ Максимальная скорость до 125 см / сек
- ✔ Возможно использование внешнего сигнала остановки
- ✔ Устройства имеют самую длительную гарантию в отрасли - 5 лет (кроме внешнего блока питания)

WWW.PROFIPRINT.RU
WWW.ПРОФИПРИНТ.РФ

ООО «Западная Техника Санкт-Петербург»

192102, Россия, Санкт-Петербург,
Волковский пр., 32А БЦ «Радиус», оф. 4-11
телефон: +7 (812) 676-11-52; sales@profiprint.ru

111141, Москва, ул. Кусковская, д. 20 А,
корпус «А», офис А505
телефон: +7 (495) 989-96-83; msales@profiprint.ru

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все указанные данные являются индикативными и могут быть изменены без дополнительного уведомления со стороны Компании-Производителя и Компании-Поставщика.



Артикул	Модель	Описание	Макс. ширина этикетки	Макс. диаметр рулона	Макс. скорость намотки
LMR004	CAT-3-STANDARD	Высокопроизводительный намотчик этикеток для рулонов на сердечнике диаметром 76 мм (Доступно так же для сердечников 38/40/44/70/100 мм)	155 мм	300 мм	125 см/с
LMR005	CAT-3-ACH	CAT-3, оснащенный настраиваемым держателем рулона на сердечнике диаметром от 25 до 101 мм	155 мм	280 мм	125 см/с
LMR006	CAT-3-CHUCK	CAT-3, оснащенный устройством быстрой фиксации рулона на сердечнике диаметром 76 мм (стандартно). (Доступно так же для сердечников 38/40/44/70/100 мм)	170 мм	300 мм	125 см/с
LMR007	CAT-3-10-INCHES	CAT-3 для этикеток шириной до 255 мм на сердечнике диаметром 76 мм (стандартно). (Доступно так же для сердечников 38/40/44/70/100 мм)	255 мм	300 мм	125 см/с
LMR008	CAT-3-1-INCH	CAT-3 для рулона на сердечнике диаметром 25,4 мм	155 мм	220 мм	125 см/с
LMR009	CAT-40G	Намотчик этикеток на основе мотор-редуктора для намотки рулонов диаметром до 400 мм с устройством быстрой фиксации рулона на сердечнике диаметром 76 мм	170 мм	400 мм	38 см/с
LMR010	CAT-3-TA-STANDARD	CAT-3-STANDARD, оснащенный рычагом - натяжителем	155 мм	300 мм	125 см/с
LMR011	CAT-3-TA-ACH	CAT-3-ACH, оснащенный рычагом - натяжителем	155 мм	280 мм	125 см/с
LMR012	CAT-3-TA-CHUCK	CAT-3-CHUCK, оснащенный рычагом - натяжителем	170 мм	300 мм	125 см/с
LMR013	CAT-3-TA-10-INCHES	CAT-3-10-INCHES, оснащенный рычагом - натяжителем	255 мм	300 мм	125 см/с
LMR014	CAT-3-TA-1-INCH	CAT-3-1-INCH, оснащенный рычагом - натяжителем	155 мм	220 мм	125 см/с
LMR015	CAT-40G-TA	CAT-40G, оснащенный рычагом - натяжителем	170 мм	400 мм	32 см/с

МОДЕЛИ CAT-3

Артикул	Модель	Описание
LMX444	APG-CAT	Регулируемая направляющая для внешнего края этикеток. Применяется на CAT-3(-TA)-ACH или CAT-3(-TA)-CHUC
LMX244	LTO	Вариант с низким крутящим моментом. Для принтеров, чувствительных к натяжению (струйных). Заводская установка.
LMX276	FOOT SWITCH	Педаль для запуска и остановки CAT-3 или CAT-3-TA

ОПЦИИ



CAT-3-ACH



CAT-3-CHUCK



CAT-3-10-INCHES

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все указанные данные являются индикативными и могут быть изменены без дополнительного уведомления со стороны Компании-Производителя и Компании-Поставщика.

ООО "Западная Техника Санкт-Петербург"

192102, Россия, Санкт-Петербург,
Волковский пр., 32А БЦ «Радиус», оф. 4-11
телефон: +7 (812) 676-11-52; sales@profiprint.ru

111141, Москва, ул. Кусковская, д. 20 А,
корпус «А», офис А505
телефон: +7 (495) 989-96-83; msales@profiprint.ru