

## МойPOS MMB-0015 X4125 с MSR



### Основные параметры и технические характеристики

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Тип                            | Сенсорный POS-моноблок                |
| Применение                     | Коммерческий                          |
| Объем и тип оперативной памяти | 8 Гб DDR4-2400 MHz / 1 слот SODIMM    |
| Процессор                      | Встроенный intel J4125 - core 2.0 ГГц |
| Максимальная частота           | 2.7 ГГц                               |
| Модель материнской платы       | IBTDTH Series                         |
| Графика                        | Intel® HD Graphics UHD 600            |
| Устройство хранения            | mSATA SSD 128 Гб                      |
| Тип экрана                     | Сенсорный, емкостной (10 касаний)     |
| Диагональ экрана               | 15 дюймов TFT LCD                     |

|                            |  |                   |
|----------------------------|--|-------------------|
| Разрешение                 | 1024*768 (60Hz)  |                   |
| Яркость                    | 350 кд/м2  |                   |
| Считыватель магнитных карт | Количество декодируемых дорожек  | 3                 |
|                            | Ресурс   | 500000 считываний |
|                            | Скорость считывания  | 10 ~ 150 см/сек   |
|                            | Виды карт  | ISO 7811/7812     |
| Поддерживаемая ОС          | Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu  |                   |
| Разъемы                    | LAN(Realtek RTL8111H-CG/RTL8111HS-CG 10/100/1000M)                             | 1                 |
|                            | USB  | 2.0-4             |
|                            |  | 3.0-4             |
|                            | COM  | 2                 |
| AUDIO                      | 1-3.5 мм для наушников<br>1-3.5 мм для микрофона                               |                   |
| Видеовыходы                | VGA, HDMI (Для внешнего дисплея покупателя)                                    |                   |
| Питание                    | 12 В / 5 А, через адаптер постоянного тока (поставляется в комплекте)          |                   |
| Размер оборудования        | 320*280*230 мм   |                   |
| Размер упаковки            | 422*405*272 мм   |                   |
| Дополнительные устройства  | Ридер магнитных карт (в комплекте);<br>Приобретаются отдельно:<br>Wi-Fi модуль |                   |