



ME74

Защищённый терминал сбора данных промышленного класса

Если вам требуется надёжное решение для успешной работы в самых суровых условиях эксплуатации, ваш выбор — это защищённые терминалы сбора данных промышленного класса серии ME74.



Разработан для экстремальных условий

Стекло Gorilla Glass III толщиной 1.1 мм защищает экран от ударов. ТСД ME74 соответствует стандарту IP67 и способен выдержать падения в высоты 1.8 м. Также он оборудован подогревом дисплея и окна сканер-модуля, предотвращая образование конденсата и его запотевание. Совокупность этих характеристик обеспечивает бесперебойную работу терминала при температурах до -30°C.

Максимальная продуктивность сбора данных

Имидж-сканер может быть подобран в зависимости от ваших конкретных потребностей. Если важна дальность считывания, Zebra SE4850LR или Honeywell N6803FR станут отличным выбором. Для работ на средней дистанции отлично подойдёт Zebra SE4750SR. Для работ, не требующих повышенной дальности, подойдёт Honeywell HS7.

Связь последнего поколения

Модель Meferi ME74 специально разработана для эффективной работы на крупных производственных предприятиях. Мы оснастили ME74 поддержкой WiFi 6E, технологией MIMO 2x2 и бесшовным роумингом в Wi-Fi сетях.

Ультимативная производительность

Терминалы Meferi ME74 оснащены восьмиядерными процессорами Qualcomm (2.4 ГГц) для высокой скорости вычислений. 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти обеспечивают быструю работу приложений под управлением Android 13 с AER и GMS.



Android 13



Процессор Qualcomm



5200 мАч / 6000 мАч



IP67



WiFi 6E и 5G



4.3" (480 x 800)

Технические характеристики



ОС

Android 13
Возможность обновления до Android 18



Процессор

Qualcomm QCM4490, восьмиядерный,
2,4 ГГц



Память

Стандартно: 4 Гб RAM+ 64 Гб ROM
Опционально: 6 Гб RAM+ 128 Гб ROM



Габариты (Д x Ш x В)

81.4 x 220.2 x 29.6 мм



Вес

470 гр (с АКБ)



Экран

4.3 дюйма, IPS, 480 x 800



Сенсорная панель

Стекло Corning® Gorilla® Glass III
Ёмкостная сенсорная панель, режимы работы в перчатках, мокрыми руками.



Питание

Быстросъёмная морозостойкая литий-ионная батарея ёмкостью 5200 мАч (4.35 В). Поддержка «горячей» замены.



SIM-карты

Стандартно: nano SIM x 1 + eSIM x 1
Опционально: nano SIM x 2



Голос и аудио

Микрофон с двойным шумоподавлением, динамик мощностью 2 Вт, разъем USB Type-C



Клавиши

Клавиша сканирования x 2, Программируемая клавиша РТТ x 1, Громкость +/- x 1, Клавиша питания x 1
Клавиатура 31 / 39 клавиш



Датчики

Ускорения, Приближения, Освещённости, Магнетометр



NFC

ISO 14443, тип А и В; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост-устройство; режим ридера, P2P и эмуляции карт



Сканирование

Стандартно: Honeywell HS7
Опционально: Zebra SE4710, SE4750SR, SE4850, Honeywell N6803FR



Камера

Передняя камера: 8МП
Задняя камера: 13МП, вспышка, автофокус, запись видео 1080p



PAN

Bluetooth BT5.2+BR/ EDR+BLE



LAN

IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1&2 (160 МГц)
IEEE 802.11d/e/h/i/k/l/v/w/ax WiFi 6E
2.4 ГГц: 802.11b/g/n - до 286.8 Мбит/с
5 ГГц: 802.11a/n/ac - до 2402 Мбит/с
6 ГГц: 802.11ax — до 2402 Мбит/с
802.11r, ОКС, PMKID caching, IPv4, IPv6



WAN

NR SA:
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/ n41/n66/n77/n78;
NR DL 4*4 MIMO: n7/n38/n41/n77/n78;
NR SA SRS: 1T4R for n38/n41/n77/n78;
HPUE: n41/n77/n78;
NR NSA: n40/n41/n77/n78;
EN-DC: 1A(3A/5A/8A/28A)-n40A,1A(3A/5A/8A/20A/26A/28A/39A)-n41A, 1A(2A/3A/5A/7A/8A/20A/28A/40A/41A/66A)n77A,1A(2A/3A/5A/7A/8A/20A/26A/28A/38A/40A/41A/66A)-n78A
NR CA: n1A (n2A/n3A/n5A/ n8A/n28A) -n77A, n1A(n2A/n3A/n5A/n8A/n20A/n28A) -n78A



GPS

GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo



Условия эксплуатации

Рабочая температура: От -30°C до 60°C
Температура хранения: От -40°C до 70°C
Влажность: от 5% до 95% без конденсации



Защита

IP67
Многочисленные падения на бетонное покрытие с высоты 1.8 м в диапазоне рабочих температур



Аксессуары

Стандартные: кабель USB Type-C / крепление на руку / адаптер питания
Дополнительные: Зарядный крепл / 4-х слотовая зарядка для АКБ / 8-и слотовая зарядка для АКБ / Пистолетная рукоять / Защитная плёнка / Сумка-чехол / Защитный чехол