



1D и 2D



Мегапикселей IP52



Двойной интерфейс



Падение с высоты 1,5 м



EasySet



Гарантия 5 лет



Acuscan



расширенные сценарии



HR33 Marlin Coded
Ручные сканеры

Характеристики

Производительность и изящность

Устройство HR33 Marlin отличается стильным корпусом, который не только хорошо сбалансирован и удобен в использовании, но и великолепно выглядит. Это пример того, как Newland с гордостью сочетает производительность и красоту.

Адаптируется к вашим потребностям.

HR33 Marlin — это первая в линейке модель, оснащенная расширенными возможностями сценариев для программирования сложных команд. Программное обеспечение EasySet по-прежнему доступно для тех, кто ранее им пользовался, а добавление сценариев позволяет производить еще более детализированную настройку, что делает серию HR33 Marlin лучшей в своем классе.

Высокая производительность

Устройство HR33 Marlin Coded оснащено лазерным целеуказателем для точного сканирования штрих-кодов и мегапиксельным датчиком для считывания различных типов штрих-кодов, даже если они повреждены или искажены. Это делает его идеальным для рабочих нагрузок высокой интенсивности.

Технология Acuscan

Лазерное наведение с помощью технологии Acuscan — это дополнительная функция, позволяющая вам точно сосредотачиваться на нужных штрих-кодах, даже если они напечатаны близко друг к другу.

Сканирование без помощи рук

Сканер HR33 Marlin Coded можно использовать с различными подставками для сканирования без помощи рук. Первый вариант — это умная регулируемая подставка с автоматическим распознаванием, которую можно переводить из вертикального положения в плоское, что позволяет использовать ее как на столе, так и на стене. Второй вариант — это подставка с гибкой стойкой, представляющая собой подвижную конструкцию с возможностью регулирования желаемого расстояния и угла сканирования.

Обретите уверенность с Newland

Модель HR33 Marlin обладает степенью защиты IP52 и выдерживает падение с высоты 1,5 м, что также подкрепляется надежной 5-летней гарантией. С уверенностью выбирайте HR33, зная, что компания Newland создала сканер для работы в любых условиях.

Предлагаемые области



Ритейл



Гостиницы



Финансы



Здравоохранение



Почтовые службы



HR33 Marlin Corded Технические данные

Считывание данных

1D	Code 11, Code 128, Code39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ITF14, Standard 2 of 5, China Post 25, MSI-Plessey, Plessey, GS1Databar(RSS), Code 49, Code 16K.
2D	PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Chinese Sensible Code, GM Code, Micro PDF417, Code One
OCR	Оптическое распознавание текста (Optical Character Recognition, OCR) на паспортах, распознавание китайских удостоверений личности, оптическое распознавание текста на разрешениях на въезд в Китай
Датчик сканера	1280x800 CMOS
Нацеливание	Крестовый лазерный целеуказатель
Подсветка	Белая светодиодная подсветка
Разрешение	≥3 мил
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	40–535 мм
Диапазоны декодирования Code 39 (5 мил)	50–230 мм
Диапазоны декодирования PDF417 (6,7 мил)	45–215 мм
Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил)	30–245 мм
Поле обзора	Горизонтальный 48°, Вертикальный 30°
Угол сканирования	Боковой наклон: 360°; наклон по вертикали: ±60°; наклон по горизонтали: ±60°
Минимальный контраст печати	15 %

Физические характеристики

Текущая работа/ ожидание @5VDC	Максимальный рабочий ток 281 мА, режим ожидания 129 мА
Размеры (мм)	95×68×166 мм
Входное напряжение	5 В пост. тока ± 5 %
Интерфейсы	USB, RS232
Уведомления	Звуковой сигнал, светодиодный индикатор, вибрация
Вес	140 г

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F)
Температура хранения	От -40 °C до 70 °C (от -40°F до 158°F)
Влажность	5% ~ 95% (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	±8 кВ (контактный разряд); ±15 кВ (воздушный разряд)
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты до 1,5 м на бетонную поверхность
Рейтинг IP	IP52

Аксессуары

Стандарт	Кабель USB
----------	------------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2023, все права защищены



HR33 Marlin Corded Технические данные

Дополнительная опция

Умная подставка

Сертификаты

Оборудование

CE, FCC, RoHS 2.0, IEC62471, IEC60825

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру

посетите newland-id.com/partners

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

© Newland EMEA 2023, все права защищены